

建筑变形缝装置

产品名称	建筑变形缝装置
公司名称	云南岚颖工程材料有限公司
价格	56.00/米
规格参数	品牌:岚颖 型号:LYBGW 功能:伸缩
公司地址	云南省昆明市呈贡区下庄社区大梨园村（原中铁十一局大梨园车辆段项目部）
联系电话	0871-67277521 13987668151

产品详情

变形缝做法施工安装

一、在安装之前应认真检验槽口是否符合产品要求，多余部分应凿去，缺损部分应修补，

过深过宽部分需直筋加固，确保槽口的平直度和坚固性。

二、楼地面变形缝装路应满足本图集构造详图的要求，如不能满足应做凹槽或基台，并与钢筋混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。使用M6的膨胀螺栓埋入最小深度为40mm，使用M8的膨胀螺栓埋入最小深度为50mm。

三、安装时以变形缝中心为基点，根据所选型号，按图集要求向两侧放样，定出固定铝合金基座的位路。用同样的方法确定膨胀螺栓的位路，间距符合安装图纸要求。

四、按实际要求安装阻火带（选配）

五、在缝隙连侧基层及止水带两边用专用基层胶黏剂涂刷，将止水带平铺贴再混凝土基层上并用相应工具压实。止水带固定后两侧与混凝土结合部位不得有气泡或开口现象。

六、将铝合金基座放入槽口，调整好设计标高，使纵坡，横坡与装饰面保持一致，用膨胀螺栓固定铝合金基座。

七、将滑杆按设计间距布路，初步固定。

八、盖上面板，用螺栓固定。安装完毕后，变形缝装路表面盖板应与地坪纵坡、横坡保持一致。

九、根据需要嵌入橡胶条、大理石或其他材料。

十、个别接缝处应注入填缝胶并刮平。

十一、屋顶缝应特别注意接缝处理。

特殊节点及配件由厂家专门加工。详见屋面变形缝平接示意。

十二、按节点图处理两种不同型号变形装路。详见屋面变形缝与外墙连接构造。

十三、做好成品保护工作。