

# 溶剂型橡胶沥青防水涂料KS-590

产品名称	溶剂型橡胶沥青防水涂料KS-590
公司名称	广东科顺化工实业有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:科顺 型号:KS-590
公司地址	广东省佛山市顺德容桂容奇大道15号天诚大厦三楼
联系电话	0757-28637836 13928237530

## 产品详情

### 产品描述

溶剂型橡胶沥青防水涂料是以优质石油沥青为原料，高分子橡胶为改性剂，经溶剂溶解配制而成的均质、细腻、黑色、粘稠状液体的防水涂料。

执行标准 JC/T 852 1999 《溶剂型橡胶沥青防水涂料》行业标准

主要物理性能表 项目 技术指标 一等品 合格品 外观 黑色、粘稠状、细腻、均匀胶状液体 固含量% 48  
抗裂性 基层裂缝，mm 0.3 0.2 涂膜状态 无裂纹 低温柔性， 10mm，2h -15 -10 无裂纹、断裂  
粘结性，MPa 0.20 耐热性，80 ，5h 无流淌、鼓泡、滑动 不透水性，0.2MPa，30min 不渗水

产品特点 1.高温不流淌、低温不龟裂、温度适应性好；2.产品具有良好的粘结性、抗裂性、柔韧性；3.很好的耐酸、耐碱、耐化学腐蚀、耐霉变、耐候性；4.固化速度快，能在常温下及较低温度下冷施工，操作方便；5.产品不含苯等有毒溶剂。

适用范围 1.适用于一般建筑的屋面工程及卫浴间、厨房间等工程防水；2.适用于屋面、地下室、墙体等的防潮；3.可用于各种管道、混凝土表面的防腐。

施工要点 基层要求：要求待施工基面 48 小时以上没有被雨水淋过，否则应待基面干燥 48 小时以上才能施工；基层处理：基面要求干净、干燥、坚固，缺陷处应先进行修复。 细部处理：先在阴阳角、管道根部涂刷一层涂料，再铺贴加强层（玻纤布或无纺布等），并使涂料完全浸透加强层。 刮涂施工：用刮板将涂料均匀地刮涂在基面上，后一道刮涂方向与前一道方向垂直。每遍涂覆的时间间隔以前一道涂膜不粘手为宜，一般刮涂 2-3 遍（根据设计要求）。

施工注意事项 由于基层潮湿，施工过程中涂膜可能会有少量起泡，所以必须在施工前仔细清扫基面的浮砂、灰尘，然后用涂料用量 10~15% 左右的溶剂稀释过的材料进行薄涂打底处理，起到封闭基层，增加粘结的作用；

参考用量 1mm 厚的涂膜，涂料使用量约为：1.6Kg/m<sup>2</sup>

包装和贮存 包装规格：25kg/桶。存放在阴凉处，勿接近火源、热源，保质期为 12 个月。

联系方式: 科顺防水科技股份有限公司 [www.keshun.com.cn](http://www.keshun.com.cn) 业务咨询:0757-28637677/13928237530