德国凯驰热水高压清洗机HDS10 20-4M

产品名称	德国凯驰热水高压清洗机HDS10 20-4M
公司名称	上海辉派工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区庙泾路66号J204室
联系电话	400-8855-621 15301850685

产品详情

德国凯驰karcher热水高压清洗机 hds10/20-4m不仅可以完成一流的清洁作业，还特别结实，操作简单。凯驰独特的新eco模式，使其真正地无与伦比。当机器设置到此模式时，可在大部分经济温度范围内自动操作。这样不仅节省运行成本，并且环保。

电源 ph/伏特/赫兹	3/400/50
水流量 (升/小时)	400-800
压力 (巴/兆帕)	30-170/3-17
最高温度 (摄氏度)	80-155
连接负荷 (千瓦)	5,5
燃油油耗 (千克/小时)	5,3
燃油箱 (升)	25
燃油箱-	

重量 (千克)	155
尺寸（长 x 宽 x 高） (毫米)	1330x750x1060
清洁剂箱 (升)	20

• 扳枪，带软柄垫 •
高压管 10 米 • 枪杆 1050
毫米 • 强力喷嘴 • 伺
服控制
• 防扭系统（avs） • 洗涤剂、除垢剂和燃油箱 •
控制板及指示灯 •
压力开关控制 •
极性转换插头（3 相） •
电子服务控制 •
电子服务控制，带led 显示 • 2
个清洁剂箱 •
干运行停止

操作安全 采用大型整体式细孔水过滤器，可以可靠地防止污垢颗粒进入高压泵中。
采用整体式排气恒温控制器，如果排气温度超过300 ° c，可以关闭驱动电机。
采用软性缓冲系统（sds），可以抵消高压系统中的振动和压力冲击。 环保高效模式
在生态模式下，机器在最经济的温度范围内（60 ° c）运行，采用全部流量。
燃烧器循环经过优化，与满负荷运行相比，燃料消耗降低可达20%。 整体式软管卷轴
方便、安全地存放20 米高压软管。 折叠曲柄把手。 缩短安装时间。 移动性概念
“ 行走式 ”设计，采用大号橡胶轮子和旋转脚轮。 捆扎牢固，确保安全运输。
采用整体式倾斜辅助装置，可以不费力地通过台阶、路沿等障碍物。

上海辉派工业设备有限公司 免费热线：400-8855-621 直线座机：021-64208522 公司传真：021-64208716
email：ada.xu@email58.com 公司官网：http://www.4008855621.com
公司地址：上海市闵行区中春路7001号明谷科技园b栋309室