

专业生产工业烤箱 南通嘉程

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 专业生产工业烤箱 南通嘉程 |
| 公司名称 | 南通嘉程仪器有限公司 |
| 价格 | 5500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:南通嘉程 型号:101-4 材质:冷轧钢板 |
| 公司地址 | 南通市人民东路887号尚东国际商务中心4幢1201、1202A室 |
| 联系电话 | 0513-85355218 13306289298 |

产品详情

| | | | |
|----|------------|------|---|
| 品牌 | 南通嘉程 | 型号 | 101-4 |
| 材质 | 冷轧钢板 | 温度范围 | 常温到300 () |
| 功率 | 6000 (W) | 主要用途 | 物品的烘培、干燥、热处理和加热。工农业生产、科学研究、医疗等单位试验室均可使用 |

产品认证 标准

jc系列工业烤箱主要用于物品的烘培、干燥、热处理和加热。工农业生产、科学研究、医疗等单位试验室均可使用，但不适用于挥发性、易燃物品以免引起爆炸。1、本公司工业烤箱最高温度300 。它适用与烘焙，工业热处理或其他加热用，也是实验室常备仪器。2、工业烤箱之工作温度可由室温起至最高温度止，在此范围内可任意选定工作温度，选定后可借箱内自动控制系统使温度恒温。3、本公司工业烤箱装有电动鼓风机，促使室内热空气机械对流，使室内温度更为均匀。4、工业烤箱结构精密，控温灵敏准确，操作简单，工矿及大专院校科研单位等均可采用。5、是新一代产品，控温灵活、准确，清晰直观。结构:工业烤箱由镀锌板构成，工作室与箱体外壳间以玻璃纤维作保温层材料。开启箱顶排气阀可使工作室之冷热空气得以对流交换，温度控制用热胀式控制器或数字显示仪表自动恒温调节。全部电器操作设备均装于箱侧控制层内。烤箱门上安装观察窗，试验过程清晰可见。规格参数:温度范围：室温 + 10 ~ 300 温度波动度：正负1 温度偏差：正负2.5 % 定时:1-999min温度显示：指针或智能数显
温度传感器：工业铂电阻(pt100)外壳材料：防锈处理冷轧钢板静电喷塑
内壳材料：镀锌板(不锈钢内胆)内门：耐高温钢化玻璃
隔热材料：超细玻璃纤维大门密封：环保型硅橡胶条
加热器：镍铬电加热器技术参数表（其它规格请来电咨询或贸易通联系）

| 型号 | 工作室尺寸 | 外径 | 工作电压 | 输入功率 | 工作温度 | 波动温度 |
|----|-------|-------|------|------|------|------|
| | 高*宽*深 | 高*宽*深 | v | kw | | |

| | mm | mm | | | | |
|----------|---------------|----------------|-----|------|--------|----|
| jc202-ta | 250*250*250 | 480*520*410 | 220 | 0.8 | 50~300 | ?1 |
| jc202-0a | 350*350*350 | 640*640*510 | 220 | 1.2 | 50~300 | ?1 |
| jc202-1a | 450*450*350 | 740*740*510 | 220 | 2.0 | 50~300 | ?1 |
| jc202-2a | 550*550*450 | 820*840*610 | 220 | 2.4 | 50~300 | ?1 |
| jc202-3a | 750*600*500 | 1020*890*660 | 220 | 3.5 | 50~300 | ?1 |
| jc202-4a | 1000*800*800 | 1320*1100*960 | 380 | 6.0 | 50~300 | ?1 |
| jc101-0a | 350*350*350 | 640*700*510 | 220 | 1.2 | 50~300 | ?1 |
| jc101-1a | 450*450*350 | 720*800*510 | 220 | 2.0 | 50~300 | ?1 |
| jc101-2a | 550*550*450 | 820*900*620 | 220 | 2.4 | 50~300 | ?1 |
| jc101-3a | 750*600*500 | 1020*950*680 | 220 | 3.5 | 50~300 | ?1 |
| jc101-4a | 1000*800*800 | 1320*1150*980 | 380 | 6.0 | 50~300 | ?1 |
| jc101-5a | 1200*1000*800 | 1520*1350*980 | 380 | 9.0 | 50~300 | ?1 |
| jct-0 | 450*350*350 | 670*770*580 | 220 | 3.0 | 50~500 | ?1 |
| jct-1 | 550*450*450 | 810*850*660 | 220 | 5.0 | 50~500 | ?1 |
| jct-2 | 750*600*600 | 1100*1050*800 | 380 | 7.0 | 50~500 | ?1 |
| jct-3 | 1000*800*800 | 1400*1230*1030 | 380 | 12.0 | 50~500 | ?1 |

注：202-恒温 101：恒温,带鼓风装置 jct：高温箱型号带a：智能数显控温,具有pid,定时,温度修正,超温保护等功能型号带s：为不锈钢内胆新款：dhg智能型烤箱（数显微电脑控制·pid自整定·定时·温度修正·超温保护·四角弧形内胆·搁架上下可调·双层钢化玻璃观察窗门）