厂家直供无烟煤滤料，水处理无烟煤滤料

产品名称	厂家直供无烟煤滤料，水处理无烟煤滤料
公司名称	巩义市辰星净水材料有限公司
价格	850.00/吨
规格参数	品牌:辰星 型号:0.5-0.8mm 包装:25KG编织袋
公司地址	河南省郑州市巩义市北山口镇工业区
联系电话	0371-64129161 15136100223

产品详情

厂家直供无烟煤滤料，水处理无烟煤滤料

辰星净水-水处理滤料的选择标准

我辰星公司提供的本标准规定了水处理用滤料的技术要求。其标准适用于生活饮用水过滤用无烟煤滤料、石英砂滤料、高密度矿石滤料、砾石承托料和高密度矿石承托料。用于工业用水过滤的这三种滤料和两种承托料可参照执行。

1.滤料和承托料的技术要求

一般规定滤料和承托料不应使滤后水产生有毒、有害成分。滤料的粒径范围、有效粒径（d10）、均匀系数（K60）或不均匀系数（K80），由用户确定。在用户确定的滤料和承托料粒径范围中，小于最小粒径、大于最大粒径的量均应小于5%（按质量计，下同）。

1.1无烟煤滤料

无烟煤滤料应为坚硬、耐用的无烟煤颗粒。无烟煤滤料不应含可见的页岩、泥土或碎片杂质。在无烟煤

滤料中，密度大于1.8g/cm3的重物质不应大于8%。

1.2石英砂滤料

石英砂（或以含硅物质为主的天然砂）滤料应为坚硬、耐用、密实的颗粒。在加工和过滤、冲洗过程中应能抗蚀，其含硅物质（以SiO2计）不应小于85%。石英砂滤料不应含可见的泥土、粉屑、云母或有机杂质。石英砂滤料的灼烧减量不应大于0.7%。在石英砂滤料中，密度小于2g/cm3的轻物质不应大0.2%。

1.3参照图表

项 目	无烟煤	石英砂	高密度矿石	砾石	高密度矿石
	滤料	滤料	滤料	承托料	承托料
密度（g/cm3）	1.4～1.6	2.5～2.7	>3.8a	>2.5	>3.8a
含泥量（%）	<3	<1	<2.5	<1	<1.5
盐酸可溶率（%）	<3.5	<3.5	—	<5	—

破碎率与磨损率之和（%）	<2	<2	—	—	—

注： a 磁铁矿滤料和承托料的密度一般为4.4 g/cm3～5.2 g/cm3。