

广州卡的电子科技有限公司（HID读卡器生产厂家）

产品名称	广州卡的电子科技有限公司（HID读卡器生产厂家）
公司名称	广州卡的智能科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	材质:UL94 聚碳酸酯 电压范围:5-16VDC 感应距离:1.2-7.6cm.
公司地址	广州市天河区燕岭路27号银燕大厦416B
联系电话	13711788782 13316054578

产品详情

广州卡的电子科技有限公司（HID读卡器生产厂家）

生产厂家负责人：陈锐，手机：13316054578 电话：020-38937612-803 QQ：2839219249 广州卡的电子科技有限公司，创始于2012年3月，是专业从事智能卡、手机智能卡应用系统开发、生产、销售以及相关系统集成项目的高科技企业，公司致力于智能卡读写设备及管理软件的研发，向市场上推出了“K&D”品牌智能卡一卡通及手机一卡通设备，主要包括：感应式读卡器、消费（售饭）机、水控器、电控器、考勤机、门禁机；以及“BASIS”和“UP”品牌的校园一卡通管理软件。代理销售：美国德州RFID产品（TI卡，TI电子标签TAG-IT，TI玻璃管电子标签，TI读卡器等集成电子元器件）。

生产销售各种芯片智能卡门禁ID卡IC卡

OEM电子产品订制：量身订制RFID电子防盗产品，提供电子PCB电路板的研发订制生产。

HID-6005B读卡机 型号: HID-6005B读卡机 工作电压: 5 - 16VDC 工作电流: 35mA 感应距离: 6 — 10cm

外形尺寸: 7.96 x 4.37 x 1.68cm 颜色: 备有米色和深灰色 目前 HID 在全球至少占有了 60%

的市场份额,成为了全球著名的感应器及感应卡门禁区系列产品供应商。长期以来, HID 一直向西门子

NOTHERN COMPUTER CASI-RUSCO APOLLO SENSORMATIC SIMPLEX 安定宝 PCSC

美国赫氏等知名门禁控制器提供前端。2001 年被全球最著名的锁具制造商 ASSA ABLOY AB

公司收购。读感器系列有 6005B、5355、5355K、5365、5375 和 4045A 等,能根据不同的需要选择

与之相配的读感器。还有各种形状和各种用途的感应卡: ISO1386、ISO1326、ISO-1391 等。

型号: HID-6005KD 小尺寸、低成本、备有蜂鸣器、多种颜色LED、全天候的密封式读卡器;尺寸:7.96x4.3x1.68cm;Classic系列备有黑、灰、白或米色封盖;Designer系列备有黑、灰、白或海蓝色封盖;45cm辨形引线标准;也可以向厂家专门订购2.7m辨形引线;感应距离:1.2-7.6cm.

输出格式: 可配置为wiegand、ABA格式输出 电压范围: 5-16VDC 电流范围: 平均: 30mA, 最高75mA。

材质: UL94 聚碳酸酯 适应温度: -22 ° to 150 ° F (-30 ° to 65 ° C) 适应湿度: 0-95%不结露 质保期: 终身

型号: 5355 最适合中等距离应用;完全密封,适合室内外使用;可选的玻璃安装套件可以让您把读卡器安装在玻璃背面;尺寸:12.7x12.7x2.54cm;备有灰色或米色款式;感应距离:2.5-20.3cm.

输出格式: 可配置为wiegand、ABA、RS232/RS422格式输出 电压范围: 10-28.5VDC

电流范围: 平均: 100mA, 最高120mA。 材质: UL94 聚碳酸酯 适应温度: -22 ° to 150 ° F (-30 ° to 65 ° C)

适应湿度：0-95%不结露 质保期：终身 型号：5355K 同：5355型号，带有完全集成的键盘,提供与ProxPro感应读卡器相同的功能;键盘数据和卡数据可以在同一条电缆上发送,也可以使用7条的2条,或3x4矩阵在单独电缆上发送. 型号：5455 适合中等距离应用及室内外使用的密封式读卡器;可选的玻璃安装套件可以让您把读卡器安装在玻璃背面;尺寸:12.7x12.7x2.54cm;备有黑色、白色、灰色或米色款式;45cm辨形引线标准;也可以向厂家专门订购2.7m辨形引线;感应距离:2.5-20.3cm.

输出格式：可配置为wiegand、ABA格式输出 电压范围：5-16VDC

电流范围：平均：25mA，最高125mA。 材质：UL94 聚碳酸酯 适应温度：-22 ° to150 ° F(-30 ° to65 ° C)

适应湿度：0-95%不结露 质保期：终身