

sPro60 SD SLS商用3D打印机

产品名称	sPro60 SD SLS商用3D打印机
公司名称	宁波华狮智能科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:3D Systems 型号: sPro60 建模外容量 (XYZ) :381 × 330 × 457毫米
公司地址	浙江宁波鄞州区学士路655号鄞州科技信息孵化园A幢608
联系电话	18857497065

产品详情

sPro™ 60 SD

sPro™ 60 SD 打印机能够毫无压力制作高质量、可靠性能和耐久度的SLS零部件。

综述：

sPro™ SLS®中心利用业内最高速度和整合能力和精度制作绝大部分功能原型和实用模型。通过sPro™ 60 SD，使用范围最广的塑料材料升级款最先进的系统能够低成本制造出具有高清晰度、耐用最新一代PDS™商用构建速机的入门级系统引入一个价格合理的模块化系统 SLS可快速、经济地将您的设计转换为最终使用的塑料零件。不再存在模具使用中出现的的时间和成本问题

选择性激光烧结(SLS®)

激光烧结是什么？

我们的SLS®使用3D打印极高精度3D CAD数据构建精确的零件。无需模具。SLS®激光烧结粉末，具有无与伦比的直接制造精度，并对零件特性和耐用性有着极高要求。能够更快速、经济地将您的设计转换为最终使用的塑料零件。不再存在模具使用中出现的的时间和成本问题

应用领域：

适用于适用于铸件、引擎、气动设备、航空、机械制造等多种领域，尤其是办公室。

规格：sPro 60 SD、sPro 60 HD Base、sPro 60 HD-HS

技术参数

建模外容量（XYZ）：381 × 330 × 457毫米（15 × 13 × 18英寸），57.5升

粉末压模工具 精密对转辊

层厚范围（典型）：最小0.08毫米（0.003英寸）；

最大0.15毫米（0.006英寸），（0.1毫米，0.004英寸）

成像系统：高扭矩扫描电机（模拟）ProScan™ CX（数字）ProScan™ DX 双模式高速（数字）

扫描速度（实际）：5米/秒 6米/秒 6米/秒和12米/秒

激光功率/类型：30W / CO2 30W / CO2 70W / CO2

建模体积速率：0.9升/小时 1升/小时（60立方米/小时） 1.8升/小时（110立方米/小时）

电源

系统：240V/12.5kVA, 50/60Hz, 3-phase (System)

整机保修：1年保修（符合3D Systems公司条款及相关条件）

优点：

能够快速制造出具有高清晰度、耐用的塑料部件

经济地将您的设计转换为最终使用的塑料部件

使用范围最为广泛的可用材料

可升级为最大吞吐量的高速版本

<http://www.robot4s.com/>