丙烯酸酯弹性防水涂料KS-906好易涂

产品名称	丙烯酸酯弹性防水涂料KS-906好易涂
公司名称	广东科顺化工实业有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:科顺 型号:KS-906
公司地址	广东省佛山市顺德容桂容奇大道15号天诚大厦三楼
联系电话	0757-28637836 13928237530

产品详情

产品描述

KS906“ 好易涂 ”丙烯酸酯弹性防水涂料是以丙烯酸酯与多种高分子聚合物乳液为基料，添加剂复合而成的一种单组分水性环保高分子防水涂膜材料。环保水性配方，暴露及隐蔽屋面均可使用。以其施工简单，兼具防水、装饰、隔热三大功能而备受欢迎。广泛应用于混凝土及金属屋面、旧屋屋面维修、室内防潮、防水等领域。

主要特点 水基高分子材料，无溶剂污染，无毒无害，绿色环保；
潮湿、干燥基层上均可施工，粘结强度高，与基层和外保护装饰层有着良好的粘结性能；
即开即用，施工简单易用，适合工程及家居防水；
涂膜既具有良好的耐水性和抗拉性能，又具有高弹性及极好的低温柔性；
优异的紫外线、耐老化性能，用于外露层面防水及维修，起到防水隔热作用。

施工要点 基面要求：基面应坚实、平整、无明水、无油污。管根、阴阳角角其他细部先预涂2遍，并做附加层处理，可用玻纤布或无纺布作为增强材料。 分层涂刷：用滚筒或刮板将涂料均匀地潦刷在基层上，以不露底、不堆积为宜。异型部位可用小毛刷涂刷。每遍涂刮的时间间隔在前遍干固后进行，涂刷方向与上一遍垂直交叉。 面层涂布：采用加水稀释的该防水涂料滚涂一遍，以提高表面平整、光洁效果。 立面涂层：在最后一道涂膜尚未干固前，可在其表面稀撒粒径约0.2-0.5mm的粗砂，加强涂膜与保护层的粘结作用。 保护层：涂膜防水层完成经过验收合格后，应按设计要求进行保护层或装饰层的施工。

注意事项 本产品施工时气温不宜低于5℃，风沙、雨雪天不能施工。
基层有明水、浮灰、起砂现象时，应先对基层进行处理后才能施工防水层。
防水涂膜应完全干固后3-5天方可进行保护层和装饰层的施工。 室内施工时保持通风，以利涂层的干固。
施工完毕后，可用清水直接清洗工具和衣物。

包装贮存 在5°C-40°C的室内贮存。 运输过程避免低温受冻及靠近热源，勿损坏包装物。
塑料容器密封包装。

包装规格 20 kg/桶

联系方式: 科顺防水科技股份有限公司 www.keshun.com.cn 业务咨询:0757-28637677/13928237530