

T专业业生产真空干燥箱 南通嘉程

产品名称	T专业业生产真空干燥箱 南通嘉程
公司名称	南通嘉程仪器有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:南通嘉程 型号:DZF-6020 类型:真空干燥箱
公司地址	南通市人民东路887号尚东国际商务中心4幢1201、1202A室
联系电话	0513-85355218 13306289298

产品详情

品牌	南通嘉程	型号	DZF-6020
类型	真空干燥箱	材质	不锈钢内胆
温度范围	RT+10-200 ()	功率	400W
工作室尺寸	275*300*300 (mm)	重量	50 (kg)
适用范围	供工矿企业、大专院校、科研及各类实验室等在真空条件下对物品进行干燥、加热处理。		

首先，由衷地感谢您使用本产品。

智能型dzf系列真空干燥箱具有高质、可靠、安全、美观等特点，并具有a、电脑控制、pid自整定功能，确保设备在任何状态下都能达到理想的控温精度。b、0-9999分钟定时。c、测量温度修正。d、超温保护及报警。e、传感器自测保护。f、真空电子阀门、真空泵电源同步控制等功能。

为了使您能正确使用本产品，在使用之前请您仔细阅读本产品说明书，阅读后请妥善保存，以便以后随时查阅。

一、适用范围：

供工矿企业、大专院校、科研及各类实验室等在真空条件下对物品进行干燥、加热处理。在真空条件下对物品加温干燥具有以下几个优点：a、可降低干燥温度（压力低，温度低）。b、避免一些物品加温氧化、无尘粒破坏。c、避免加温空气杀死生物细胞。

二、结构及工作原理：

该系列产品简称真空箱，均为立式结构，控制部件及面板在设备顶部，便于操作和维修，整个结构由箱体、内胆（工作室）、抽真空控制及控温系统等四部分组成。

箱体采用优质薄板制成，表面经防锈处理后实施烤漆，色彩鲜艳。内胆由优质冷轧板或不锈钢板制成，内胆形状为半圆弧内角方形。内外箱间充填保温材料，箱门中间采用钢化玻璃的观察窗，便于观察箱内干燥的物品，门拉手采用长柱门扣结构，可调节门扣和钢化玻璃的间距，使箱门关上后能紧压硅胶密封圈，以保证抽真空时不会漏气。（注：密封圈不耐油）

抽真空系统由真空泵、真空表、真空电子阀、放气阀、管路等组成。（注：真空泵属自配件，在选购时抽气速率指标不小于2l/s，抽气接口为 6）

三、使用环境：

1、环境温度：5-40

2、相对湿度：85%。

3、电源电压：220v ± 10%、50hz。

4、周围无强烈震动及腐蚀、易燃气体存在或影响。jc系列电热恒温鼓风干燥箱主要用于:电子、电工、仪表、材料、半导体等生产企业对非易燃、非易爆物品进行干燥、烘培及热处理试验；学校、医药、化工等单位科研及对非易燃、非易爆物品进行干燥、烘培、消毒、保温及热处理试验；特别适用于led、lcd、石英晶体、电容、电阻等要求高恒温精度和可靠性的产品生产过程的烘干和老化。1、本公司恒温干燥箱最高温度300。它适用与烘焙，工业热处理或其他加热用，也是实验室常备仪器。2、恒温干燥箱之工作温度可由室温起至最高温度止，在此范围内可任意选定工作温度，选定后可借箱内自动控制系统使温度恒温。3、本公司干燥箱装有电动鼓风机，促使室内热空气机械对流，使室内温度更为均匀。4、恒温干燥箱结构精密，控温灵敏准确，操作简单，工矿及大专院校科研单位等均可采用。5、是新一代产品，控温灵活、准确，清晰直观。结构:干燥箱由镀锌板构成，工作室与箱体外壳间以玻璃纤维作保温层材料。开启箱顶排气阀可使工作室之冷热空气得以对流交换，温度控制用热胀式控制器或数字显示仪表自动恒温调节。全部电器操作设备均装于箱侧控制层内。干燥箱门上安装观察窗，试验过程清晰可见。按上下键即可人工输入参数，设定方便简单，同时显示设定温度、测量温度；采用微电脑pid控制，具有pid自整定功能，确保设备在任何工作状态下都能达到最佳控温精度；方便的温度补偿功能，较好地避免了显示温度值与实际温度值的误差；独特的立式拼装设计，使箱体结构更合理,占地面积小,有效利用空间；产品具有测量温度达到设定温度的定时恒温功能。规格参数:温度范围：室温 + 10 ~ 300 温度波动度：正负1 温度均匀度：正负2.5 %定时:1-999min温度显示：指针或智能数显 温度传感器：工业铂电阻(pt100) 外壳材料：防锈处理冷轧钢板静电喷塑内壳材料：镀锌板或(不锈钢内胆)内门：耐高温钢化玻璃隔热材料：超细玻璃纤维大门密封：环保型硅橡胶条加热器：镍铬电加热器

型号	工作室尺寸 高*宽*深 mm	外径 高*宽*深 mm	工作电压 v	输入功率 kw	工作温度	波动温度
jc101-0a	350*350*350	640*700*510	220	1.2	50~300	± 1
jc101-1a	450*450*350	720*800*510	220	2.0	50~300	± 1
jc101-2a	550*550*450	820*900*620	220	2.4	50~300	± 1
jc101-3a	750*600*500	1020*950*680	220	3.5	50~300	± 1
jc101-4a	1000*800*800	1320*1150*980	380	6.0	50~300	± 1
jc101-5a	1200*1000*800	1520*1350*980	380	9.0	50~300	± 1
jc202-ta	250*250*250	480*520*410	220	0.8	50~250	± 1
jc202-0a	350*350*350	640*640*510	220	1.2	50~300	± 1

jc202-1a	450*450*350	740*740*510	220	2.0	50~300	± 1
jc202-2a	550*550*450	820*840*610	220	2.4	50~300	± 1
jc202-3a	750*600*500	1020*890*660	220	3.5	50~300	± 1
dhg-9030a	350*350*350	680*490*610	220	1.0	50~250	± 1
dhg-9070a	450*450*350	780*590*610	220	1.8	50~250	± 1
dhg-9140a	550*550*450	890*690*710	220	2.2	50~250	± 1
dhg-9240a	750*600*500	1090*740*760	220	3.2	50~250	± 1
dhg-9640a	1000*800*800	1400*940*1060	380	6.0	50~250	± 1
dhg-9035a	350*350*350	680*490*610	220	1.2	50~300	± 1
dhg-9075a	450*450*350	780*590*610	220	2.0	50~300	± 1
dhg-9145a	550*550*450	890*690*710	220	2.4	50~300	± 1
dhg-9245a	750*600*500	1090*740*760	220	3.5	50~300	± 1
dhg-9645a	1000*800*800	1400*940*1060	380	6.5	50~300	± 1
jct-0	450*450*350	740*720*580	220	3.0	50~500	± 1
jct-1	550*550*450	840*820*680	220	5.0	50~500	± 1
jct-2	750*600*500	1050*970*730	380	7.0	50~500	± 1
jct-3	1000*800*800	1400*1200*1050	380	12.0	50~500	± 1

注：202-恒温 101：恒温,带鼓风装置 jct：高温箱型号带a：数显(智能数显控温,具有pid,定时,温度修正,超温保护等功能)型号带s：为不锈钢内胆新款：dhg智能型鼓风烘箱（数显微电脑控制·pid自整定·定时·温度修正·超温保护·四角弧形内胆·搁架上下可调·双层钢化玻璃观察窗门）