

水浴式液化气气化器

产品名称	水浴式液化气气化器
公司名称	江苏华东空分设备制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沪威 型号:HDQ
公司地址	中国 江苏省 丹阳市 延陵镇太平南路8号
联系电话	0511-85765986 13775337788

产品详情

水浴式液化气气化器

一、工作原理： 液化气从液态变成气态要吸收大量的热能，单纯通过钢瓶自身吸收外界的热量会使钢瓶内气相压力极不稳定，用气量大时造成钢瓶内气化跟不上，需要频繁的更换钢瓶从而增加劳动强度，使用气化器弥补了这些不足，液相液化气经浸没在温水中的螺旋状盘管内通过，吸收温水的热量后气化并过热，经过设备本身的气液分离装置脱去水分后输入管网，温水的热源由电加热器提供。

二、主要特点：

- 1、分体机技术特点： 电控箱为隔爆型设计 温度自动控制，操作更简单 节约占地面积，即装即用 自吸式排污，残液排除更彻底
- 2、一体机技术特点： 电控箱为隔爆型设计 温度自动控制，操作更简单 节约占地面积，即装即用 自吸式排污，残液排除更彻底

三、技术参数：

型号	直径	高	接口	口寸	量	化量	电源V	率K	作温	电源
	mm	mm	寸	寸		h				

HDQ-3	350	70	1	N1	N2	100	30	380V/三相四线	6	60~70	3 ×
HDQ-5	380	76	1	N1	N2	105	50	380V/三相四线	8	60~70	3 ×
HDQ-10	470	94	2	N2	N2	185	100	380V/三相四线	15	60~70	3 ×
HDQ-15	520	104	2	N2	N3	200	150	380V/三相四线	23	60~70	3 ×
HDQ-20	570	114	2	N2	N3	230	200	380V/三相四线	28	60~70	3 ×
HDQ-30	670	134	2	N2	N4	300	300	380V/三相四线	3 ×	60~70	3 × 162
HDQ-40	800	160	2	N2	N4	360	400	380V/三相四线	2 ×	60~70	3 × 162
HDQ-50	850	170	2	N2	N4	390	500	380V/三相四线	0 ×	60~70	3 × 252