

- 5、沉降值：930 - 950海泡石粉用于摩擦材料主要技术指标1、海泡石成分：> 80%；
2、粒度：200目(可按需生产任何粒度)3、沉降值：800-850；4、水分：< 1.5%

海泡石是一种链状结构的富镁粘土矿物，常呈致密块状，土状或纤维状，一般呈白色，灰色或略带浅红、墨绿和褐色。触觉光滑、粘舌、质地轻，干燥者能浮于水面，湿时柔软、可塑性强。且有大的比表面积，吸附性能、热稳定性能高，耐高温，电绝缘性能好，收缩率低，不易开裂，以及抗盐度高等特殊性能。

海泡石可用作钻井泥浆，电焊条涂料，农药载体，饲料添加剂，复合肥料天然粘稠剂，电绝缘材料制品，酒类澄清剂，污水过滤处理剂，塑料橡胶，建筑业的填料和添加剂，除臭剂，烟具等。

我公司可供应土状和纤维状的海泡石，目前经营的海泡石具备以下性能

1) 纤维状海泡石

原矿多为白色或灰色的纤维集合体，具丝绸光泽，质地纯，原矿经过开线加工的产品称为海泡石绒。主要用于建筑材料及替代石棉做摩擦材料和保温材料。

纤维长度在一定的范围内可以调整。

包装：一般采用25公斤编制袋包装或用20公斤三层牛皮纸包装，

2) 土状海泡石

矿石呈粘土状，颗粒很细，肉眼很难分辨，颜色多为灰色、褐色。海泡石含量一般为20--40%，其他杂质为石英、滑石、方解石等。这种矿石储量丰富，应用广泛。

化学成分与性能：

sio₂ 52%--65% mgo 15%--25% 水分 10% ph 8--8.5

粒度：可生产320目以下产品，包括320目，200目，100目的粉体及各种颗粒状产品。

根据客户需要，提供相应用途的物理性能

公司创建于1980年，是一家生产规模最大，产品投放市场最早的海泡石基地。多年来，在政府及各界朋友的大力支持下，在公司总经理李春有的领导下，我公司由最初的一个小厂，发展到现在的具有先进的生产设备，且积累了丰富的经验和拥有雄厚资金及资源的河南省南阳市磊宝海泡石有限公司。目前，我公司已具有自己的矿山可供开采加工，可按照客户的要求加工各级海泡石绒，年产量达3000吨左右，其产品畅销亚洲，欧洲，美洲等十几个国家和地区。公司以“诚信”为本，始终坚持“客户至上，质量第一”的原则! 竭诚欢迎您到本公司考察访问，洽谈合作! 我们将以最优质的产品，最优惠的价格，最快的反应与您合作!

公司名	南阳市卧龙区磊宝海泡石加工有限公司
联系人	段中延女士(销售部门经理)
地址	中国 河南 南阳市 社会福利院东隔墙(北京大道)

	北头靳岗葡萄园)
传真	86 377 63521917
移动电话	13903770955
固定电话	86 377 63521917
公司网址	http://www.chinahps.com