

# 重庆球墨铸铁井盖厂家

产品名称	重庆球墨铸铁井盖厂家
公司名称	重庆天之辉建材有限公司
价格	50.00/套
规格参数	品牌:天之辉 型号:圆形
公司地址	重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号
联系电话	023-68061315 13883032028

## 产品详情

检查井盖的防震响橡胶垫圈应采用嵌入式，垫圈应具有较好的耐磨损、耐腐蚀、耐油、耐候性，确保在10年内不脱落、不老化失效，符合使用要求。 9、球墨铸铁调式检查井盖D700×190(重型) 120KG；可调式检查井D840×190(重型) 125KG。球铁调节铁圈重量要求 15KG。 10、本工程雨水、污水检查井必须使用双层可调式检查井井盖，子盖结构上须有卡定装置以防止在井盖丢失时井内水位过高的同时将子盖冲起，起到一定的辅助保护作用。其他未要求使用双层可调式井盖的，井盖内应预留有安装子盖的位置。 11、砼调节环应满足如下要求： 11.1钢纤维应符合JG/T3064的规定； 11.2铸造平整、光滑、无破损，无裂缝； 11.3抗压强度不应低于50Mpa； 11.4与可调式检查井配套使用，用于调节可调式检查井与路面标高的一致且用于调节可调式检查井底座与井体墙壁的紧密结合，避免了路面结构层成份因长时间的碾压、氧化掉进井体，从而破坏了路面结构层的紧实度； 11.5应具有较强的抗压、抗腐蚀等性能； 11.6执行标准：产品制造、材质、工艺等按国家相关标准。 12、投标人应在投标文件中承诺井盖标志大样根据各管线单位的要求进行制作。 13、试验装置及试验方法： 13.1检查井应按成套产品(成套的井盖与井座)进行承载力试验并有市级及以上检测部门的试验数据证明； 13.2井盖采购后由采购人按批次进行随机抽样送检，质量必须满足技术要求。

铸铁井盖\防沉降井盖\三防井盖\篦子 (二) 沥青要求

本工程中所使用沥青必须为改性沥青，投标人应在投标文件中作出明确书面承诺。 (三) 特殊要求 为适应市政设施信息化系统发展的需要，投标人需在投标文件中书面承诺：本工程采用的可调式井盖上均有安装RFID电子标签，并具备在今后能安装防盗报警系统等装置的能力。