

养殖供暖_双能炉业_肉鸡养殖供暖设备

产品名称	养殖供暖_双能炉业_肉鸡养殖供暖设备
公司名称	聊城双能采暖工程有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:双能 型号:MW1891
公司地址	莘县东鲁街道办事处寇庄村村西
联系电话	0635-2168888 18963579561

产品详情

三是以研究开发国际领先的大型高风温顶燃式热风炉技术为目标,系统研究高效长寿顶燃式热风炉的炉型结构、工况条件和操作水平等,以我国原料特点为基础,从理论研究出发,结合试验研究和砖型的设计、制造、砌筑等多个环节,建立完整的大型高风温顶燃式热风炉耐火材料设计制造体系,并建立相应的行业标准,研发系列化高效格子砖,形成具有自主知识产权的产品集成。

四是采用数值模拟、三维仿真设计(3D-CAD)、有限元分析(FEM)、管系应力分析、管系位移分析、关键部位耐材优化等先进设计计算方法,全面分析超大型高炉热风炉管道系统高温高压的工作特点,结合热风炉工艺布置优化和耐火材料的设计优化,研究开发超大型高炉热风炉管道系统无过热低应力关键技术,并应用于首钢京唐等超大型或大型高炉。

五是系统研究热风炉燃烧过程NOx生成机理,创新应用高温低氧燃烧技术,研究开发热风炉高温低氧燃烧器和热风炉高温低氧燃烧工艺流程,形成系列自主知识产权。

烘干热风炉、低热值煤气燃烧器机理、链条炉排送煤机理和国际上广泛采用的原煤燃前集中物理脱硫机理之精华,将其四套极为复杂的设备进行科学解剖、分析和简化并有机地组合成一体。最后,对热风炉进行酸洗可以延长其运行时间,减少强迫停运事件。

做好以上几点并不足以做到万无一失,其他问题还要在使用过程中多多观察,总结,把热风炉风险事故降到最低。配备了燃烧自动控制系统,从而达到了燃烧温度高,火焰长度可以通过混合的程度进行选择,适用炉型种类多,适用行业面广,且火焰较洁净,排放指标全面达到环保标准的效果。生产成本比油、电、天然气低,比煤气发生炉低,企业经济效益好,社会效益好的目标。

内外循环切换:双能复合燃烧式多回程热风炉的进风源采用室内循环和室外循环相结合并自动切换。室内循环可有效节省燃料和快速提温;室外循环可以在保持室温的前提下达到净化空气、减少疾病的作用。

热风加湿:双能牌复合式燃烧热风炉的加湿装置采用炉内完全雾化技术,雾化后的潮湿空气随热风流动分布到舍内所有空间,均匀、无死角、不影响温度。