

烘干机机械烘干机双能炉业多图

产品名称	烘干机机械烘干机双能炉业多图
公司名称	聊城双能采暖工程有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:双能 型号:YZ1105
公司地址	莘县东鲁街道办事处寇庄村村西
联系电话	0635-2168888 18963579561

产品详情

燃煤热风炉于20世纪70年代末在中国开始广泛应用，它在许多行业已成为电热源和传统蒸汽动力热源的换代产品。

通过长时间的生产实践，人们已经认识到，只有利用热风作为介质和载体才能更大地提高热利用率和热工作效果。传统电热源和蒸汽热动力在输送过程中往往配置多台循环风机，使之最终还是间接形成热风进行烘干或供暖操作。这种过程显然存在大量浪费能源及造成附属设备过多、工艺过程复杂等诸多缺点。而更大的问题是，这种热源对于那种需要较高温度干燥或烘烤作业的要求，则束手无策。

揭秘——热风炉

朋友们，俗话说“不怕买贵的，就怕买错的”。价格的高低其实不重要，重要的是你购买的东西和花出的钱成不成正比。我们公司成立于2008年，专业做热风炉，获得专利8项。如果您需要买用在畜禽养殖业的热风炉，希望您能看完我对它的介绍，仔细了解这种产品，肯定会对您有所帮助

双能天旺系列热风炉高效节能，具有如下功能：

智能恒温：双能炉业开创了嵌入式控制系统控制热风炉的先河，热风炉运行过程中在温度设定后，可完全通过控制系统来自动控制热风炉的燃烧，自动停止，自动封火、杜绝了传统热风炉因炉体高温而降低炉体使用寿命的致命特点。

科学环保：双能热风炉独特的负压反烧和多级配氧专利技术，可有效保证煤中的挥发成分和小颗粒，在高温下与氧气充分混合燃烧，无须附加其他除尘脱硫装置就能达到消烟除尘效果明显，稳定、经国家权威检测，出口除尘、二氧化碳排放浓度，林格曼黑度达到并优于国家标准GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中1类地区标准。

安全省力：双能热风炉为常压锅炉，不存在水炉、汽炉的危险系数，科学的储煤仓设计，一次加煤可连续燃烧几个小时，每日只需加煤1-2次。正常运行中无需专人看管，封火时长达24小时以上，真正达到懒汉操作，降低了劳动强度，出现突然停电情况即时封炉保障高温。

高效节能：双能热风炉效率高达95%以上。采用封闭燃烧，有效减少了热量散失。燃料中的可燃烧成分被完全燃烧。采用了国内先进的余热回收系统，有效减少了热量损失，从而大大降低了燃料成本。嵌入式控制技术，可更精确的控制炉火燃烧的时间自动封火，节煤效果更好。