



用综合下送料、针送料和交替压脚上送料，以及高压脚行程，高压脚提升间隙和较大线迹长度，配合推拉式不锈钢专业围边夹具；可轻易处理难于传送的物料和多层厚重皮革。并安装离合器式安全装置；以防负荷引起的机器损伤，使缝纫操作更加平稳方便。推板高度可调，人机性能更加合理。

主要技术参数：

电机功率：220V 550W

机头工作角度：30°-58°

床垫厚度缝纫范围：50-500mm

台面升降范围：380mm（可调）

工作台面尺寸：1300 × 1930mm

1550 × 2050mm

1800 × 2250mm（可选）

机头转速：（转/分）1100-3000

缝速：2000针/分钟

缝目：8.0mm

使用车针：DP × 17

产品图片展示：

人需要保养，机器需要润滑。由日本OREN株式会社研制的特种机械润滑油，只需一小滴，就可以使机械在5000转的高速运转下，干磨四个小时以上。它具有良好的润滑性及稳定性。由于产品采用的是各种天然植物提取的非离子表面活性剂，所以在耐高温和防锈性方面是其他油液无可比拟的，此外；我们还重点解决了机器设备长时间滴加机油的表面整洁，不会产生滴漏和外观腐蚀变黄、脱落等现象，使之更为环保、健康。特别适用于特种机设备外部滴加的特殊要求。机件在使用过程中的高速运转，因摩擦而导致物理性质发热，部分机器组件会产生运转不顺或卡死，影响设备的正常运行，为此，本产品采用天然植物提取的非活性润滑剂，以动制静，变热能为动力，抑制摩擦系数，使运转不顺或卡死的机器组件即刻恢复正常。杜绝了高速运转中机件的物理性质发热同噪音问题。

本品由纯天然植物提取而成，为无色透明液体，无任何刺激性气味，对人体，皮肤无任何伤害，使用更为环保、健康、寿命更长。适用于电子驱程、数控机床、精密变速箱等高端机械设备的高度润滑和保养。

关于奥玲特种机械润滑油系列图片详解

贵在行运！实在奥玲！本公司所有设备明码实价，质量三包（3天包退、7天包换、1年包用---回厂终身免费包修）让您买的开心！用得放心！让我们携手打造极具影响力的工业缝纫机及配件交易平台；共同构筑生产商与客户的友谊桥梁！

