

供应宁美聚氨酯软管GPA高压管钢丝编织软管

产品名称	供应宁美聚氨酯软管GPA高压管钢丝编织软管
公司名称	山东宁美软管有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:宁美 型号:多种 规格:2.5*5
公司地址	山东省德州市宁津县银河经济开发区阳光东大街2号
联系电话	0534-5218447 13406774881

产品详情

山东宁美软管有限公司是一家以生产、开发、销售、树脂软管、胶管、金属软管、特氟龙软管、压力测试软管、软管护套、软管接头等启动软管液压软管为一体的企业，我们公司坚持以“保质保量、高效创新、诚信服务”的原则服务于广大用户。将不断坚持原则，以质取胜，不断发展。公司产品销往全国各地。

聚氨酯软管工作温度适应性强，可在-40 ~ +100 温度范围内正常使用。软管总成安装后，可以利用软管自身的柔性来进行管道的热补偿，以抵消热应力。产品无毒无味无污染，搬运、存放安全可靠。聚氨酯增强软管无毒、无异味，不会对与其共同存放的物品产生污染。产品可以较长时间存放，不会产生锈蚀现象，进而防止液压油的污染，确保液压系统正常工作。

聚氨酯软管重量轻，弯曲半径小，便于设计和安装。聚氨酯增强软管弯曲半径小，是同规格橡软管的2/3 ~ 1/2，便于设计人员进行流线型设计，可较少考虑装配部位的限制和减少接头数量，从而减轻了装配工作和降低了渗油的机率，聚氨酯增强软管重量轻，是同规格钢管的2/3，减轻了搬运和装配的劳动强度，进而提高了工作效率，降

聚氨酯软管广泛应用于液压、气动、砂浆输送、水利、医药等行业。聚氨酯是介于橡胶和塑料之间的产品。它既有橡胶的弹性和耐高温性，又具有某些塑料的耐油蚀、耐磨损、耐老化、耐低温、耐拉伸等性能。据有关部门测试，聚氨酯比天然橡胶具有更优越的特性：耐油性能是天然橡胶的15 ~ 20倍；耐磨性能是天然橡胶的30 ~ 50倍；耐老化性能是天然橡胶的3 ~ 5倍；可在 - 40 ~ 120 之间工作。