

## DVI矩阵 1616系列

产品名称	DVI矩阵 1616系列
公司名称	北京宏创飞华科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏创飞华 型号:HC-DVI1616
公司地址	北京市昌平区回龙观镇北郊农场(农场办公室)6幢七层711室
联系电话	010-57123380 18611919536

## 产品详情

DVI列矩阵系列 先进性：DVI系列高清全数字矩阵切换器，所有端口支持1080P高清信息；输入输出自动均衡，在接1080P高清信号时，输入加输出传输距离仍能大于40米（不需配带芯片的DVII线）；铝拉丝面板，带蓝光液晶显示屏显示操作状态；带串口控制，可选配网口；所有输入端口支持现场写EDID，所有输出端口可读回EDID。

装箱清单：DVI矩阵切换器一台；220V电源线一条；RS232串口线一条；控制光盘一张；产品手册一份；合格证、保修卡一份。参数：增益: 0 dB；像素带宽: 165MHz, 全数字；接口带宽: 3.2Gbps；支持分辨率: 高清1080P；位时钟抖动(Clock Jitter) <0.15 Tbit；位上升时间(Risetime) <0.3Tbit (20%--80%)；位下降时间(Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)；最大传输延时 5nS(±1nS)；切换速度：210 ns(最长时间) 信号类型：全数字 T.M.D.S. 信号接口：DVI-D母接口 信号强度：T.M.D.S +/- 0.4Vpp 最小/最大电平：T.M.D.S 2.9V/3.3V EDID：EDID现场可擦写 阻抗：50 最大直流偏置误差：15mV 最大传输距离：输入加输出大于40米；控制接口：RS-232；串行控制接口：RS-232, 9-针D型公接口，波特率：9600, 数据位：8位, 停止位：1, 无奇偶校验位 串行控制口结构：2 = TX, 3 = RX, 5 = GND 电源：100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz, 国际自适应电源 最大功耗：28w 温度 储存、使用温度: -20 ~ +70 °C 湿度 储存、使用湿度: 10% ~ 90% 产品重量 约2.8kg