HDMI矩阵1616

产品名称	HDMI矩阵1616
公司名称	北京宏创飞华科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏创飞华 型号:HC-HDMI1616
公司地址	北京市昌平区回龙观镇北郊农场(农场办公室)6幢七层711室
联系电话	010-57123380 18611919536

产品详情

HDMI系列矩阵系列 先进性： HDMI系列高清全数字矩阵切换器， 所有端口支持蓝光DVD(支持HDCP)；输入输出自动均衡，输入加输出传输距离大于40米（不需配带芯片的HDMI线）；铝拉丝面板，带蓝光液晶显示屏显示操作状态；带串口控制，可选配网口；所有输入端口支持现场写EDID，所有输出端口可读回EDID。

装箱清单： HDMI矩阵切换器一台； 220V电源线一条； RS232串口线一条； 控制光盘一张；
产品手册一份； 合格证、保修卡一份。 参数： 协议: 支持HDCP, 兼容DVI1.0协议； 增益: 0 dB；
像素带宽: 165MHz, 全数字； 接口带宽: 3.2Gbps； 支持分辨率:高清1080P； 位时钟抖动(Clock Jitter) <0.15 Tbit； 位上升时间(Risetime) <0.3Tbit (20%--80%)； 位下降时间(Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)； 最大传输延时 5nS(±1nS)； 切换速度： 210 ns(最长时间) 信号类型：全数字 T.M.D.S.
信号 接口： HDMI-A母接口 信号强度： T.M.D.S +/- 0.4Vpp 最小/最大电平： T.M.D.S 2.9V/3.3V
EDID： EDID现场可擦写 阻抗： 50 Ω 最大直流偏置误差： 15mV
最大传输距离：输入加输出大于40米； 控制接口：RS-232； 串行控制接口：RS-232,
9-针D型公接口，波特率：9600, 数据位：8位, 停止位：1, 无奇偶校验位 串行控制口结构： 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND 电源：100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz, 国际自适应电源 最大功耗：28w 温度
储存、使用温度: -20°C ~ +70 ° C 湿度 储存、使用湿度:10% ~ 90% 产品重量 约2.8kg