

## JA42Y-16C净重式安全阀（底压力）

产品名称	JA42Y-16C净重式安全阀（底压力）
公司名称	永嘉明科阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:JA42Y-16C 型号:JA42Y-16C 口径:DN25-DN200
公司地址	永嘉县瓯北镇江北浦东工业区
联系电话	0577-67989309 18815083768

### 产品详情

ja42y-16c净重式安全阀当容器压力超过设计规定时，安全阀自动开启，排出气体降低器内的过高压，防止容器或管线破坏。而当容器内的压力降至正常操作压力时，即自动关闭避免因容器超压排出全部气体，从而造成浪费和生产中断。

安全阀主要由阀座、阀瓣(阀芯)和加载机构三部分组成。阀座有的和阀体是一个整体，有的是和阀体组装在一起的，它与设备连通。阀瓣常连带有阀杆，它紧扣在阀座上。阀瓣上面是加载机构，载荷的大小可以调节。当设备内的压力在一定的工作压力范围之内时，内部介质作用于阀瓣上面的力小于加载机构加在阀上面的力，两者之差构成阀瓣与阀座之间的密封力，使阀瓣紧压着阀座，设备的介质无法排出。

当设备内的压力超过规定的工作压力并达到安全阀的开启压力时，内部介质作用于阀瓣上面的力大于加载机构施加在它上面的力，于是阀瓣离开阀座，安全阀开启，设备内的介质即通过阀座排出、如果安全阀的排量大于设备的安全泄放量，设备内压力即逐渐下降，而且通过短时间的排气后，压力即降回至正常工作压力。此时内压作用于阀瓣上面的力又小于加载机构施加在它上面的力，阀瓣又紧压着阀座，介质停止排出，设备保持正常的工作压力继续运行。

订货须知：

一、 ja42y-16c净重式安全阀产品名称与型号 ja42y-16c净重式安全阀口径 是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、 若已经由设计单位选定型号，请按ja42y-16c净重式安全阀型号直接向我们明科销售部订购。

三、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们明科的阀门专家为您审核把关。

欢迎您访问我们的网站<http://www.cnminco.com/>，首先感谢您对我们明科的关注，如果您对我们的产品、

服务有任何建议或者疑问的话，请立即联系我们！我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。最后明科人祝福您----尊贵的客人！！！！