

金森电力供应绝缘鞋、绝缘靴、绝缘皮鞋、防砸鞋

产品名称	金森电力供应绝缘鞋、绝缘靴、绝缘皮鞋、防砸鞋
公司名称	石家庄金森电力器材有限公司
价格	75.00/双
规格参数	品牌:双安 型号:37-47
公司地址	河北省晋州市周头乡西台村
联系电话	0311-83160968 13784308177

产品详情

5KV绝缘鞋,绝缘靴 绝缘鞋 绝缘棉鞋 绝缘单鞋 劳保鞋 10KV绝缘棉鞋,15KV绝缘鞋,25KV电绝缘靴,30KV电绝缘靴,35KV电绝缘靴 1.执行标准:GB12011-2000 2.适用范围:6KV工矿靴,绝缘靴 绝缘鞋 绝缘棉鞋 绝缘单鞋 劳保鞋 绝缘胶鞋,电工绝缘鞋主要适用于高压电力设备方面电工作业时作为辅助安全用具,在1kV以下可作为基本安全用具。 3.绝缘靴 绝缘鞋 绝缘棉鞋 绝缘单鞋 劳保鞋 电工绝缘鞋,电工绝缘靴,电工绝缘鞋,绝缘靴,10KV-35KV绝缘靴,电工绝缘靴电绝缘性能测试要求:(1)不大于4mm的金属球堆积高度不小于15mm。(2)外电极为置于金属器皿内的浸水海绵。 4.注意事项:(1)绝缘靴 绝缘鞋 绝缘棉鞋 绝缘单鞋 劳保鞋 30KV绝缘靴,220V-380V绝缘鞋,绝缘鞋5-15KV出厂时电绝缘性能合格。用户购进胶靴后,如发现在运输,储存过程中遭雨淋、受潮湿发生霉变,或有其它异常变化,应到法定检测机构进行电性能复核试验。(2)在使用前必须仔细检查10KV绝缘棉鞋,绝缘皮鞋5KV,绝缘靴20-35KV,如发现有任何破损不应使用。(3)作业时应将裤口套入靴筒内,勿与各种油脂、酸、碱有腐蚀性物质接触且防锋锐金属的机械损伤。(4)穿用时应随时注意大底磨损情况。若大底花纹磨掉后,则不应使用。(5)根据国家标准规定,在本公司的原包装内按标准规定的条件存放,自生产之日起24个月质量符合标准规定。 布面胶鞋st 电绝缘布面胶鞋电绝缘布面胶鞋以棉布橡胶为基材加工而成分别为5KV、10KV、15KV等级别。主要适用于工频电压1KV~15KV之间高低压、电器设备作业时为足部防触电辅助安全用具。 YRX绝缘靴YRX YRX绝缘靴YRX绝缘靴高压绝缘胶靴(20kV) 1.执行标准:GB12011-20002. 适用范围:主要适用于高压电力设备方面电工作业时作为辅助安全用具,在1kV以下可作为基本安全用具。 绝缘鞋st 绝缘鞋 短路接地线 携带型短路接地线 绝缘靴25、30kv 绝缘靴专业生产 绝缘鞋ST绝缘靴 绝缘鞋就是使用绝缘材制定的一种安全鞋。电绝缘鞋的适用范围,新标准中明确地指出:耐实验电压15KV以下的电绝缘皮鞋和布面电绝缘鞋,应用在工频(50-60F)1000V以下的作业环境中,15KV以上的试验电城市的电绝缘胶鞋,适用于工频1000V以上作业环境中。 绝缘靴 绝缘鞋 绝缘棉鞋 绝缘单鞋 劳保鞋 超过24个月须按预防性检验要求逐只检验电气绝缘性能,符合本标准规定,方可销售和使用


