

青岛厂家供应SK58116高级柴油机油复合剂

产品名称	青岛厂家供应SK58116高级柴油机油复合剂
公司名称	青岛索孚润化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛崂山区
联系电话	0532-87848606 18505322255

产品详情

SK58116高级柴油机油复合剂

一、产品性能：

由抗水解的纳米硼酸钙多效剂、纳米硼陶瓷、复合清净剂、无灰分散剂、长链ZDDP抗氧抗腐剂、酚胺高温抗氧剂、金属减活剂及有机硼减摩剂制成。属于低磷、低灰、低耗及低排的节能环保柴机油复合剂。与传统剂相比，除更关注涡轮增压、废气再循环(ECR)引起的高温氧化及磨损腐蚀对机油和发动机的影响，还注意到新排放标准的氮氧化物、颗粒物及油耗进一步降低要求，以及超低硫柴油引起阀磨损问题。因而增加能精细磨合及自行修复功能的纳米硼陶瓷、有机硼减摩剂和节油剂。具有优异的清净分散性、高温抗氧化性、抗磨减摩性和良好的防腐蚀及密封适应性，能有效抑制发动机沉积物生成，控制高温氧化腐蚀，降低平衡油温，延长机油和部件使用寿命，并有显著的减摩节能、减排降污效果。

二、规格： 高级柴油机油复合剂（SK58116）技术条件

--	--	--

项 目	质量指标	试验方法
外 观	棕色粘稠液体	目 测
密度 (20) / (kg/m ³)	950-1050	GB/T1884
运动粘度 (100) / (mm ² /s)	60-70	GB/T265
闪点 (开口) /	180	GB/T3536
倾点/	-10	GB/T3535
总碱值/(mgKOH/g)	100	SH/T0251
钙含量/%	1.8-2.2	SH/T0270
磷含量/%	0.8-1.5	SH/T0296
氮含量/%	0.4-0.5	SH/T0224
硼含量/%	0.3-0.4	SH/T0227

三、适用范围：

适合使用API-I、II、III、IV类基础油，调制各种车用柴油机油。

推荐加剂量：调制CF-4 7%；CH-4 9%；CI-4 11%。

四、储运及使用注意事项：

包装、标志、运输、储存、交货验收按SH/T0164执行。200Kg镀锌铁桶包装。应储存在干燥、通风、45以下库房中；调合温度不应超过75。本品不易燃、不易爆、无腐蚀。加料和使用过程应执行一般浓化学品预防措施，避免接触皮肤。一旦接触，用皂水冲洗干净。

青岛索孚润化工科技有限公司

电话：0532 87848606

传真：0532 87848606

网址：www.suofurun.com

地址：青岛市崂山区

手机：15506396630