

青岛生产供应SK58570船用发动机油复合剂

产品名称	青岛生产供应SK58570船用发动机油复合剂
公司名称	青岛索孚润化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛崂山区
联系电话	0532-87848606 18505322255

产品详情

SK58570船用发动机油复合剂

一、产品介绍：

本产品主要由抗水解的纳米硼酸镧、纳米碳化硼等多效添加剂配合高分子无灰分散剂、酚胺类高温抗氧化剂高效多功能添加剂调制而成。具有优秀的酸中和性、清净分散性、热氧化安定性、抗腐蚀性和防锈性，因本产品纳米硼酸镧和碳化硼新型多效添加剂的加入代替了传统配方中的ZDDP、部分磺酸钙和硫化烷基酚钙从而表现出更为突出的分水性、极压抗磨减摩性、活塞环与缸筒的配合密封性和碱保持性，可极大减少发动机的摩擦磨损、磨粒磨损和因酸性物质产生的腐蚀磨损，延长发动机的使用寿命；还可抑制油泥的产生，持久保持发动机内清洁。

二、用量参考：

加入4%于适当的基础油中可满足十字头发动机系统油的润滑要求，适合调制3008、4008油。

加入6%和7.5%于适当的基础油中可满足船用中速发动机油的润滑要求，分别适合调制3012、4012和3015、4015油。

在调制4025、4030、4040中速发动机油时需加入7.5%于适当基础油中再分别补加4%、6%和9%的T106或T115C。

三、产品规格：

项 目	质量指标	试验方法
密度 (20) / (kg/m ³)	980-1100	GB/T1884
运动粘度 (100) / (mm ² /s)	30-45	GB/T265
闪点 (开口) /	180	GB/T3536
总碱值 , mgKOH/g	200	SH/T0251
硼含量 , %	0.35-0.45	SH/T0227
钙含量 , %	6.8	SH/T0270
硫含量 , %	1.0	SH/T0303
氮含量 , %	0.18-0.25	SH/T0224
水分 , %	0.30	GB/T260

四、储运及使用注意事项：

包装、标志、运输、储存、交货验收按SH/T0164执行。170Kg镀锌铁桶包装。应储存在干燥、通风、45以下库房中。本品不易燃、不易爆、无腐蚀。加料和使用过程应执行一般浓化学品预防措施，避免接触皮肤。一旦接触，用皂水冲洗干净。

青岛索孚润化工科技有限公司

电话：0532 87848606

传真：0532 87848606

网址：www.suofurun.com

地址：青岛市崂山区

手机：15506396630