

缠绕管生产线,青岛盛大,hdpe缠绕管生产线

产品名称	缠绕管生产线,青岛盛大,hdpe缠绕管生产线
公司名称	青岛盛大挤出机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:青岛盛大塑机 型号:DG1500
公司地址	青岛胶州市胶西工业园
联系电话	0532-82222976 13884972145

产品详情

青岛盛大挤出机械有限公司专业从事缠绕管设备的制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们

HDPE 大口径中空壁缠绕管材，是国家“十五”重点科技攻关项目。我公司通过引进消化国外先进技术，已研制成功 HDPE 大口径中空壁缠绕管生产线并投放市场，可生产管材口径 200-3000mm 的大管。该管是替代钢管、水泥管的理想排水排污产品。

该生产线设备操作灵敏、产量高、制品尺寸稳定，全套生产线提供工艺配方及“交钥匙”工程。

缠绕管设备，大口径中空壁缠绕管设备产品特点

耐化学性：不被污水、废水及化学药品腐蚀，不因土壤中腐烂物质而腐蚀；

抗冲击：管材壁采用“工字型”结构，耐冲击、耐压，地基下沉情况下也不破裂，而且变形后复原性强，对任何地基都有很好的适应性；

耐老化：管材通常为黑色，可承受存放和施工过程中太阳的直晒；

耐寒性：管材在-60 环境中不会被冻裂及膨胀漏水；

重量轻：便于运输，施工方便，是水泥管重量的1/8，埋管只需挖土机，不需大型设备；

连接方便：管材可先在沟外连接，用挖土机推到沟中，减少工程时间和费用；

耐磨性优越：比钢管、水泥管耐磨，生活水废渣通运能力强；

青岛盛大挤出机械有限公司大口径缠绕管设备[性能特点]

- 1.熔缝质量高：从挤塑机口模挤出的异型结构型材，按预定的位置均匀的缠绕在滚筒模具上，并同步挤出PE熔融料将异型结构型材熔接成整体，保证了结构壁管熔接缝质量。
- 2.安装性能优异，连接简单，接头密封形式合理，安全可靠：管道采用电热熔带或热收缩带连接技术，施工快捷，连接质量高。由于该产品在同等应用条件下比其它管材重量轻，便于运输，施工方便快捷，可降低施工费用。
- 3.具有很好的柔韧性、抗震性能：HDPE是高分子聚合物，使中空壁缠绕管材有很好的柔韧性和整体抗外压能力，在有超重荷载路面下使用时，可保证通行安全。
- 4.具有很高的环刚度:管道采用缠绕工艺成型，在节省材料的前提下，提高了管材的环刚度。
- 5.抗化学、耐老化能力强：高密度聚乙烯具有极强的耐腐蚀和抗化学物质侵蚀的能力，在输送腐蚀流体或在腐蚀性极强的土壤中敷设时无须任何防腐处理，性能大大优于其它管材。由于其优异的耐老化性能，作为埋地管道使用，可确保50年的使用寿命。
- 6.卫生性能好：高密度聚乙烯缠绕结构壁管材在加工过程中不加任何助剂，100%使用高密度聚乙烯无任何毒性，不结垢，不繁殖微生物。

青岛盛大挤出机械有限公司

pe缠绕管设备、排污管道山东厂家，首选青岛盛大机械。

缠绕管,大口径缠绕管,双壁缠绕管,中空缠绕管是一种以高密度聚乙烯（HDPE）为原料，经缠绕焊接成型的一种管材，由于其独特的成型工艺，可以生产直径达3米的管材，这是其他生产工艺难以完成的。高密度聚乙烯（HDPE）由于其本身优异的融焊接性能不但保证了产品成型工艺和产品质量，而且也为施工连接提供了多种可靠方式，如电热熔焊接，热收缩连接等等，同时这也是渗漏情况很少出现的一个重要原因，也正是因为这个原因，这种管材才具有其它管材不具备的独特的环保功能，这对当前人们关注的污染防治提供了非常有效的方法。

缠绕管是一种替代传统胶管保护用金属护簧的新产品。缠绕管一般采用尼龙材质制成。缠绕管相对应与传统的金属护簧产品具有耐磨性能好，抗老化、抗腐蚀性能强；更能有力的对软管外表面进行防老

化和抗磨擦保护。缠绕管相对于胶管护簧产品和其他护套产品具有更优异的便捷和环保节能效果。缠绕管内表面一般为平面，外表面分平面和弧面两种。