

RAYCHEM V2_RAYCHEM_广州容信查

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | RAYCHEM V2_RAYCHEM_广州容信查 |
| 公司名称 | 广州容信塑胶制品有限公司 |
| 价格 | 150.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:广州普众 型号:BI1493 |
| 公司地址 | 广东省广州市新塘镇永和新新七路299号 |
| 联系电话 | 13719477166 |

产品详情

RAYCHEM ATUM热缩套管

ATUM是一种内壁为热溶胶的热缩管,它可将防潮密封,绝缘及机械保护一次性完成,其中热溶胶与塑料,橡胶,金属有很好的连接性能,包括PVC,聚乙烯,尼龙,铅和钢铁.而它的3:1和4:1高收缩比能对插头根部进行有效的保护.

ATUM符合美军标MIL-I-23053/4Class3. ATUM有良好的物理、化学及电学性能

ATUM-8/2-0-STK ATUM-52/13-0-STK ATUM-32/8-0-STK ATUM-24/6-0-STK ATUM-16/4-0-STK
ATUM-12/3-0-STK

DR-25系列热缩套管

DR-25-3-0-SP DR-25-3/8-0-SP DR-25-3/4-0-SP DR-25-3/16-0-SP DR-25-2-0-SP
DR-25-1-0-SPDR-25-1/8-0-SP DR-25-1/4-0-SP DR-25-1/2-0-SP

广州容信是专业热缩套管公司:进口热缩管,韩国LG热缩管,LS热缩管,日本住友SUMI TUBE、维可牢系列高温防护材料、耐高温系列套管,标识系列, KSS配线器材,美国3M热缩套管、美国RAYCHEM热缩套管等系列产品。我们的产品广泛应用于通信、汽车、电子、电气、航空、舰船、地铁等领域。凭借我们多年的经验,我们可为您提供材料选择,加工工艺等一系列方案。

ZHTM 热缩管 广州容信RAYCHEM瑞侃热缩套管ZHTM低火灾害 柔软热缩管ZHTM柔软厚壁低火灾害热缩管,通常与系统100模缩套和元卤电缆配套使用以便形成瑞侃100系统。该材料优异的火灾害要求,如

低烟释放，低酸性气体释放，但仍然具有良好的机械性能和良好的防油液性能。在海运，地铁和海洋平台领域，或设备由于燃烧受到不可修复的损害时，用作电缆的绝缘，电子器件的电气保护

BPTM-50/20-A/U-4(S30) BPTM-30/12-A/U-4(S30) BPTM-175/70-A/U-4(S15) BPTM-15/6-A/U-4(S30)
BPTM-120/50-A/U-4(S25) BPTM-100/40-A/U-4(S25) BBIT-65/25-A/U-4(S15)

RW-175-3/64-X-STK RW-175-1/16-X-STK RW-175-3/32-X-STK RW-175-1/8-X-STK

RW-175-1/4-X-STK RW-175-3/8-X-STK RW-175-1/2-X-STK RW-175-5/8-X-STK

RW-175-3/4-X-STK RW-175-1-X-STK RW-175-1 1/4-X-STK RW-175-1 1/2-X-STK

RW-175-2-X-STK

RAYCHEM BPTM 广州容信BPTM绝缘管可降低相/地，相/相母排间距，可使工程师设计开关柜时缩小柜体体积，BPTM防止闪络可应用至36KV系统，BPTM管为非卤高他子基材制造，在高压运行状态下性能优异，也可以减少在火灾情形下释出有毒气体及蚀设备。

BPTM-75/30-A/U-4(S20) BPTM-50/20-A/U-4(S30) BPTM-30/12-A/U-4(S30) BPTM-175/70-A/U-4(S15)
BPTM-15/6-A/U-4(S30) BPTM-120/50-A/U-4(S25) BPTM-100/40-A/U-4(S25) BBIT-65/25-A/U-4(S15)
BBIT-40/16-A/U-4(S20) BBIT-25/10-A/U-4(S25) BBIT-150/60-A/U-4(S15) BBIT-100/40-A/U-4(S15)

BBIT、BPTM、WCSM、ZCSM、FCSM、MWTM、DCPT、CGPT、CGAT 本公司主要是代理瑞侃(Raychem)公司电力产品部的相关产品。如:瑞侃电缆终端头、瑞侃热缩套管、瑞侃电缆中间接头、瑞侃高压电缆终端头。电缆终端头有高压、中压、冷缩等产品，中间接头有高压、中压、冷缩等产品，同时包括瑞侃 (Raychem)热缩套管36KV、25KV。请您来电来函，一定会给您一个满意的答复