

阀门蜗轮箱减速器齿轮箱等各种阀门驱动装置

产品名称	阀门蜗轮箱减速器齿轮箱等各种阀门驱动装置
公司名称	苏州工业园区思达德机械自控有限公司
价格	.00/台
规格参数	输出扭矩:5600 材料:WCB
公司地址	苏州工业园区翔浦路16号
联系电话	86-0512-88165518 15862382788

产品详情

sgj系列阀门驱动装置

sgj系列阀门驱动装置，速比从30：1-----140：1；输出扭矩范围从1000nm---5600nm。

主要用途：

适用于旋转90°开启，口径为dn200—dn600的蝶阀、球阀、旋塞阀等。

结构特点：

- 1、设计合理，在蜗杆两端安装了轴承和自润滑轴承，承载扭矩大，机械效率高，操作省力可靠。
- 2、开关指示盘直接在蜗轮上联接，指示准确直观。
- 3、装有限位螺钉可在全开open、全闭close两个位置上 $\pm 5^\circ$ 调整。
- 4、蜗轮副自锁。
- 5、与阀门连接法兰尺寸及相关驱动件尺寸均符合iso5211标准，并且可按用户需要加工。
- 6、产品出厂时装有专用润滑脂，外壳密封，防尘、防水，防护等级为ip65。
- 7、根据用户需求可增设锁定装置。

工作原理：

工作时顺时针转动手轮，蜗杆带动蜗轮旋转，此时为关闭阀门；反之，为打开阀门。

与阀门安装程序

- 1、首先检查蜗轮孔、键槽、壳体法兰与阀轴、键、阀体安装法兰是否相符。
- 2、检查无误将本装置装于阀门上。
- 3、转动装置上的手轮，调整限位螺钉，观察指示盘上的指示针能在全关时指向close，全开时指向open。

注意事项：

- 1、不得在超越本装置额定工况的条件下使用。
- 2、每两年定期检查装置的润滑情况。