

电加温导热油加热器是配套压延机辊轮控温设备

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 电加温导热油加热器是配套压延机辊轮控温设备 |
| 公司名称 | 广州搏佰机械有限公司 |
| 价格 | 888.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:搏佰 型号:种种 |
| 公司地址 | 广州市白云区黄边工业区三横路88号 |
| 联系电话 | 020-29825149 15622383265 |

产品详情

电加温导热油加热器是配套压延机辊轮控温设备采用日本富士温控仪表，运用PID自整定智能控温技术，控制精度可达 ± 1 左右温度，准确控制使用的温度范围内；加热主电源采用固态模块无触点开关电，适应频繁开关，并对供电网络无干扰。并具有防干烧。可根据用户要求设计添加热油冷却系统，以满足升温后需要快速降电加热导热油炉温的生产工艺要求；

电加温导热油加热器这是一种高温的导热油循环加热器。其工作原理类似于导热油炉。具有更好的安全性、更简单、更人性化、更智能化的特点。

产品特点：

- 1、管防爆装置。
- 2、吹气回油功能。（选购）
- 3、回油温度显示。
- 4、开机自动排能。
- 5、加热功率切换功能。
- 6、及时冷却关机功能。（选购）
- 7、隔离式电器控制箱，延长电器使用年限。
- 8、RS485通讯功能，实现自动化管理。（选购）
- 9、热水BY-PASS泄压回。

- 10、多点温度控制机组可定作。
- 11、水泵马力和加热功率可定作。
- 12、电器采用OMRON.FUJI.TE.LG.MOELLER.ABB。
- 13、温度控制范围：进油温度—200 。
- 14、不锈钢一体管，减少管阻及锈垢。
- 15、控制方式：采用进口微电脑或（选购）PLC控制。
- 16、安全完善，故障显示，维修、保养无需专业人员。

电加温导热油加热器以导热油为介质，利用循环泵，强制导热油进行液相循环，将热量传递给用一个或多种用热设备，经用热设备卸载后，重新通过循泵回到加热器，再吸收热量，传递给用热设备，如此周而复始，实现热量的连续传递，使被加热物体温度升高，达到加热的工艺要求。

因国家提倡节能环保，传统的锅炉已经不能完全胜任客户的需求，如审批复杂、需要管安装、需要锅炉工、锅炉和锅炉工均需年审、管中的热量损耗大等因素，电加温导热油锅炉的完全弥补了传统锅炉的不足。电加温导热油加热器适用于：反应釜夹层导热油加热控温、压延机辊筒油加热恒温、热定型辊筒导热油加温、轧光机辊筒油加温、热压机模具油加热器、层压板导热油加温、硫化机模板油加热机、硫化平板用导热油锅炉、层压模具油循环加热机等！

电加温导热油加热器特色：

- 1.安装简单(一般靠近反应釜安装;如导热油恒温机果需要防，可以隔离安装，但整体工程会小很多。);2.操作简单，不需要专业人员操作，只要对操作员作简单培训就可以操作，或看着说明书操作就可;
- 3.加热方式为循环加热，所以介质无损耗。
- 4.不需要年审。
- 5.能在交底的运行压力下0.5Mpa，获得较高的工作温度320，降低了用热设备的受压等级，可提高系统的安全性。
- 6、加热均匀，温度调节采用PID自整定智能控制，控温精度1，可满足高工艺标准的严格要求。
- 7、体积小，占地少，可安装在用热设备附近，不需专设锅炉房，不需要设专人操作，可降低设备投资及运行费用，回收投资快。
- 8、运行控制及安全监测装置齐全完备，升温过程全自动控制，操作简捷，安装方便。
- 9、闭循环供热，热量损失小，节能效果显著，无污染，使用范围广。
- 10、备有低温型180，中温型300，高温型380，产品规格全，用户选择范围广。

我公司严格按ISO9001质量体系的，使产品从设计、材料采办、制造、检验、包装发运、售后服务等全过程处于受控状态。我们将以真诚，优良的服务与客户携手合作！

????????????????????http://www.bobaigz.com ????????????