

# 电升温油加热器是压延机辊筒恒温加热设备

产品名称	电升温油加热器是压延机辊筒恒温加热设备
公司名称	广州搏佰机械有限公司
价格	323.00/台
规格参数	品牌:搏佰 型号:种种
公司地址	广州市白云区黄边工业区三横路88号
联系电话	020-29825149 15622383265

## 产品详情

电升温油加热器是压延机辊筒恒温加热设备是一种新型、安全、高效节能,低压（常压下或较低压力）并能提供高温热能的特种工业炉,以导热油为热载体,通过热油泵使热载体循环,将热量传递给用热设备!

压延机是由两个或两个以上的辊筒，按一定形式排列，在一定温度下，将橡胶或塑料展延成一定厚度和表面形状的，并可对纤维帘帆布或钢丝帘布进行!

电升温油加热器特别适合塑料压延机，塑料硬片,压光机辊筒的温度控制，它以导热油为传热介质电加热升温，采用热油泵强制循环，在0.5Mpa运行压力下,提供连续稳定的高温热源（320℃），择优设计设备的系统参数，使控温精度1℃，热效率95%以上。按使用场所分为普通型和防爆型，可以与用热设备就近安装，热效率高，需用温度设定后自动控制液相输送热能，不用专设锅炉房，具有低压、高温、安全、高效、无污染、操作简便、调温范围大、温控精确等环保节能特点

电升温油加热器是一种消耗电能转换为热能，来对需加热物料进行加热。在工作中低温流体介质通过管道在压力作用下进入其输入口，沿着电加热容器内部特定换热流道，运用流体热力学原理设计的径，带走电热元件工作中所产生的高温热能量，使被加热介质温度升高，电加热器出口得到工艺要求的高温介质。

电升温油加热器是压延机辊筒恒温加热设备的特点：

- 1、管防爆装置；(选购)
- 2、吹气回油功能；（选购）
- 3、回油温度显示表；
- 4、开机自动排能；

- 5、加热功率切换功能；
- 6、负压系统压力运转（选购）；
- 7、RS485通讯功能，实现自动化管理（选购）；
- 8、即时冷却开机功能（选购）；
- 9、隔离式电器控制箱，延长电器使用年限；
- 10、热油BY-PASS泄压回；
- 11、多点温度控制机组可订作；
- 12、油泵马力和加热功率可订作；
- 13、电器采用OMRON、FUJI、TE、LG、MOELLER、ABB；
- 14、温度控制范围：进水温+25 到300 ；
- 15、304不锈钢一体管，减少管阻及锈垢；
- 16、控制方式：采用进口微电脑或（选购）PLC控制；
- 17、安全完善、故障显示、维导热油电加热器修、保养无需专业人员。

电升温油加热器是压延机辊筒恒温加热设备的特点是抽吸式循环运转，无压力，安全可靠；保温性能好，热效率高，升温快；结构合理，无压力容器式，运行安全；使用寿命长，电加元件正常使用可以达到二万小时；可满足几台用热设备使用不同温度的要求；智能式数显仪表全自动控制，控温精度高；体积小，重量轻，可直接放在用导热油电加热器热设备旁。

电升温油加热器是在吸收国外先进技术的基础上，研制出的一种新型安全、节能高效、低压、能提供高温热能的特种防爆工业炉。该炉是一种以电能为热源，即由浸入在导热油中的管状电热元件通电产生热量，以导热油为热载体，通过热油循环泵强制循环，将热量传输给一个或数个用热设备。当经过用热设备卸载后，导热油重新通过循环泵，回到电加热炉再吸收热量传输给用热设备，如此周而复始，实现热量的连续传递。确保能利用热设备获得持续稳定的高温能源。满足介质加热的工艺要求!

我公司历来追求严格的国际质量标准，所有工艺流程均按照严格的标准生产、检测，并积极建立了完善的质量体系和售后维修服务系统,有力的了公司对所有产品实行“一年全保，终身维修”的服务承诺.!

????????????????http://www.bobaigz.com ??????????

a