

单路SDI光端机

产品名称	单路SDI光端机
公司名称	北京宏创飞华科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏创飞华 型号:HC-SDI1100
公司地址	北京市昌平区回龙观镇北郊农场(农场办公室)6幢七层711室
联系电话	010-57123380 18611919536

产品详情

SDI光端机 产品特性: 在单纤上传1-8路单向HD-SDI信号 数据传输率从143Mb/s 到 2.97Gb/s
支持SMPTE259M, SMPTE292M, SMPTE344M 支持 DVB - ASI (270Mb/s) 内建时钟恢复电路
光纤LC,FC接口可选, 传输距离20KM,40KM,80KM可选。 150m自动电缆均衡, 适用所有在 2.97
Gb/s以下的速率 (Belden 1694A) LED状态指示灯对信号丢失监视 支持热插拔
可提供独立式、机架式 技术参数: 串行电视BNC输入输出 电视信号标准 SMPTE 292M, 259M, 344M,
DVB-ASI,和其它的 Telecom/Datacom 速率 134Mb/s – 2.97Gb/s 信号电平
800mV 上升/下降时间 200ps标称 过冲 小于10%振幅 输入数目 1-8 路
输出数目 1-8路 反射损耗 >15DB 均衡 0-150m @ 2.97Gb/s
连接器 75 BNC 光输入输出 输出数量 1 线缆传输类型
单模单纤 (多模可选) 工作波长 1310nm (850nm多模) 反射损失 > 15dB
抖动 < 0.2UI 连接器 LC/FC可选 电气指标
电压 1A/5V 功率 5W 工作温度 - 20 ~+70
平均无故障工作时间 >100000小时 物理特性 外型尺寸: 100mm x 26mm x 26mm(非19寸尺寸)