

康富家木塑室内套装门

产品名称	康富家木塑室内套装门
公司名称	新乡市康富家装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:康富家 型号:F-819
公司地址	原阳县韩董庄工业园（府庄）
联系电话	0373-7592555 13569806103

产品详情

康富家木塑门性能特点：（1）绿色环保

康富家木塑套装门所用原材料是在高温、高压、真空条件下一次成型，材料不含甲醛，二次加工时采用热转印技术，免油漆，在生产、使用过程中无任何有毒有害气体和气味释放，是符合现代室内装饰环保标准的人类友好产品。（2）防水、防潮、防腐、防霉变、防虫蛀、不变形 木塑制品具有木材和塑料的双重特性，故木塑套装门除使用于室内房门外，特别适应温差大、潮湿、通风不良的场所，如潮湿的卫生间，需防腐、防霉、防蛀的储藏室等。（3）结构合理、强度高 特殊的行腔结构设计，保证了木塑发泡材料理想的内部结构，加上优良的配方设计和合理的生产工艺，保证了产品的强度。（4）装结构，安装省时省力 木塑门采用德国引进快装结构，门套安装极为便捷，门套线与门套采用卡口连接，无需枪钉或粘胶固定。（5）产品系列化，花色多，配套性强 针对不同的市场需求，奔奔公司设计了整体门和焊接门两种形式。整体门备有几十款表面设计供选择，焊接门可为门窗组装厂提供型材。木塑材料具有实木的加工性能，可刨、可锯、可钻、可铣、可粘，也适用于传统木工加工工艺。门套的尺寸根据不同的墙体宽度配备8-10种规格供选择。套装门的颜色提供了黑胡桃木、柚木、美国樱桃木、白橡、红木等供选用。（6）保温、隔音性能好 木塑套装门使用的材料具有均匀、细密的泡孔及其特殊设计的行腔结构，保证了其热导率比一般塑料材料低、降噪音性能好。经检测，该产品传热系数为1W/m².k，保温性能达到GB/T16729-1997第I级；隔声性能等级为6级，具有良好的保温、隔音性能。（7）阻燃性能好 木塑套装门遇明火不助燃，离活后自动熄灭。经测试，康富家木塑套装门氧指数为48，其防火性能等级为B1级，木塑套装门的这一性能将大大提高家居住宅的防火安全性。（8）性价比优势显著 工业化制造，质量稳定，成本经济，产品价格具有时常竞争优势。