

V1FS搅拌站气动单法兰水泥蝶阀

产品名称	V1FS搅拌站气动单法兰水泥蝶阀
公司名称	上海乔邑阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:乔邑 型号:V1FS 口径:DN150-300
公司地址	上海市奉贤区联合北路215号奉贤工业区
联系电话	13817273199/021-31263567 13817273199

产品详情

精心为您推荐【V1FS搅拌站气动单法兰水泥蝶阀】是上海乔邑阀门制造有限公司生产销售的主要产品之一，公司常年备有大量库存现货以出厂价直销，我们一直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案，让客户购买到物美价廉的产品，欢迎咨询选购！

产品简介：

V1FS搅拌站气动单法兰水泥蝶阀由两个采用重力浇铸而成的半阀体组成，半阀体为铝合金材料，旋转阀板采用高分子材料制作，具有良好的密封性。顶部及底部相同的圆法兰，具有一个顶部法兰以及一个折边部件，适用于一根柔性套管。V1FS搅拌站气动单法兰水泥蝶阀主要用于开关料箱，料斗以及装有粉状或是颗粒状物料的筒仓。可应用于所有粉状及颗粒物料的处理，阀门利用物料自身重力进行截流以及气动传输干性物料。可以安装在料斗、料箱、筒仓、螺旋或其他类型的输送机的下方，以及连接气动输送管道。由于此阀门的特殊结构以及工程材料的运用，它始终是一个非常经济且极高效的选择。

产品特点：

V1FS单法兰阀门，带有顶部法兰及折边部件，适用于连接柔性套管

V2FS双法兰阀门，顶部及底部为相同的法兰 采用重力浇铸而成的阀体，比压铸的阀体强度更高
旋转阀板采用高分子材料，耐磨损 组件少，轻质，便于搬运

产品详细信息

产品型号：DN150、DN200、DN250、DN300 适用范围：混凝土搅拌站及干性粉料 产品别名：蝴蝶阀

连接形式：法兰 材质：铸铝合金 公称通径：100 - 350 (mm) 适用介质：空气 压力范围：0.2Mpa

适用温度：最高80 主体材料：半阀体为铝合金材料，旋转阀体采用高分子材料制作

结构形式：垂直板式 传动形式：气动 密封形式：软密封型 气动执行器配置：CP101型

上海乔邑阀门为您提供优质的【V1FS搅拌站气动单法兰水泥蝶阀】产品和完善的售后服务，如需订购本产品，请提供口径、压力、材质等详细参数！本文中所有的文字、图片、数据仅供参考，若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情，请联系我们！