

STAD静态平衡阀瑞典TA阀门

产品名称	STAD静态平衡阀瑞典TA阀门
公司名称	上海日柯阀门有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:KITZ北泽 型号:STAD
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢198室
联系电话	021-51021208 18601651438

产品详情

瑞典TA平衡阀_世界上第一台平衡阀发明者，系专业生产水力平衡阀厂家，享誉全球已有100多年的历史和经验。TA平衡阀公司是该领域最早获得ISO9001和ISO14001国际质量认证的厂家。TA静态平衡阀(STAD，STAF系列)，TA动态流量平衡阀(AUTOFLOW BALANCING VALVE YR，WS系列)，TA自立式压差控制器STAP以及TA动态平衡电动调节阀KTM512，TBV-C系列等产品大量地应用于世界各地的楼宇及工业领域，全面控制和保持水力平衡。

TA平衡阀进入中国市场以来，不断为客户提供新的水力平衡技术与产品，TA平衡阀公司针对中国市场的特点推出水系统全面控制和解决方案，其主要特点是采用全面平衡与控制的结合技术，提高整个系统的运行效率。供应全系列TA平衡阀产品，产品规格有口径DN15~DN750,螺纹连接或法兰连接等。

一：瑞典TA静态平衡阀STAD,STADA,STAD-C,STA-DR，STA,STAM,STS静态平衡阀

用途：供热与制冷系统(甘醇/盐水)；饮用水系统；(冷水/热水)；海水(冷水)

功能：压力等级：PN20

温度：最高工作温度：STAD, STADA, STA-DR, STA, STAM, STS：120 ° C

(如需更高的工作温度，最高150 ° C，请与TA公司联系)STAD-C：150 ° C(当温度高于120 ° C时，请卸下手轮)

最低工作温度：-20 ° C

材质：各阀均全部采用AMETAL?合金制成 阀座密封：阀杆带EPDM材料O型圈轴的密封：EPDM制O型圈

手轮：聚酰胺材料

AMETAL[®]是TA专利的防脱锌合金

标示：阀体：PN20/150,公制规格(DN)及英制规格(英寸)；手轮：阀型及公制规格(DN)