

# FST弗里斯通波纹管截止阀

产品名称	FST弗里斯通波纹管截止阀
公司名称	上海日柯阀门有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:弗里斯通 型号:FST
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢198室
联系电话	021-51021208 18601651438

## 产品详情

### 产品介绍：

英国FST弗里斯通波纹管截止阀产品结构合理、密封可靠，特别适用于易燃、易爆、剧毒、毒性流体、高温导热油、液氨、乙二醇等介质。德标截止阀驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。

### 应用范围：

FST法兰截止阀适用于公称压力PN16 ~ PN160，工作温度-29 ~ 350 的易燃、易爆、剧毒、毒性流体、高温导热油、液氨、乙二醇等工业流体介质、FST截止阀广泛应用于石油化工、化纤纺织、塑料造纸、电力钢铁、印染橡胶、天然气等其它气体系统，性能安全可靠。

### 结构特点：

双重坚固耐用的波纹管密封设计（波纹管+填料），保证阀杆的零泄漏。没有流体损失，提高工厂设备安全，并符合国际密封标准。

FST截止阀密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长。

阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；阀杆升降位置指示，更直观。

### 技术规范

公称压力（MPa）	壳体试验压力（MPa）	密封试验压力(MPa)	适用温度( )
1.6	2.4	1.76	350

2.5	3.75	2.75
4.0	6.0	4.4
6.4	9.6	7.04

标准规范：

设计制造标准：DIN 3356 结构长度标准：DIN 3202 连接法兰标准：DIN2543-2545

试验检验标准：DIN3230

零件材料与工况：

零件名称	阀体	阀盖	阀杆	阀瓣	密封面	填料
WCB	WCB	WCB	13Cr	2Cr13	2Cr13	柔性石墨
					STL	
304	CF8	CF8	304	304	304	柔性石墨
					STL	PTFE
316	CF8M	CF8M	316	316	316	柔性石墨
					STL	PTFE
304L	CF3	CF3	316	304L	304L	柔性石墨
					STL	PTFE
316L	CF3M	CF3M	316	316L	316L	柔性石墨
					STL	PTFE

[主要尺寸及重量：](#)

型号	FST-16														
压力等级	PN16														
口径	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980
H	195	200	220	225	235	250	260	265	370	400	515	550	600	630	680
Do	130	130	130	130	150	150	180	180	200	200	400	450	450	500	500
重量(Kg)	4	4.5	5	7	9	12.5	18	23	41	54	90	160	260	410	610

型号	FST-25														
压力等级	PN25														
口径	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980
H	195	200	220	225	235	250	260	265	370	400	515	550	600	630	680
Do	130	130	130	130	150	150	180	180	200	200	400	450	450	500	450
重量(Kg)	4	4.5	5	7	9.5	13	19	24	43	57	95	168	300	510	680

