

FST弗里斯通铸钢法兰Y型过滤器

产品名称	FST弗里斯通铸钢法兰Y型过滤器
公司名称	上海日柯阀门有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:弗里斯通 型号:FST
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢198室
联系电话	021-51021208 18601651438

产品详情

应用范围：

原装进口英国FST弗里斯通Y型过滤器应用场合：热油系统、电站、蒸汽系统、热水系统、热电厂、天然气供应系统、水循环系统、冷冻系统等行业。适用介质：水、油品、蒸汽等。

按照过滤介质分为：

1.空气过滤器

使受到污染的空气被洁净到生产、生活所需要的状态，也就是使空气达到一定的洁净度。

2.液体过滤器

使受到污染的液体被洁净到生产、生活所需要的状态，也就是使液体达到一定的洁净度。

3.网络过滤器

通过设置来阻挡垃圾信息，使出现在电脑屏幕上的信息尽量符合要求。同吸收的原理将不同颜色的光线分离

4.光线过滤器

把一些不需要的光线吸收掉。

过滤器按照安装方式分为：

吸油过滤器

回油过滤器

管路过滤器

过滤器按照性能分为：

管路过滤器

双筒过滤器

高压过滤器

标准规范：

结构长度标准：DIN3202-F1

连接法兰标准：DIN2531-2545

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

主要零件材料

序号	名称	材质
1	阀体	WCB CF8. CF8W . CF3. CF3W
2	过滤网	1Cr18Ni9Ti、 oCr18Ni12Mo2Ti
3	阀盖	WCB CF8. CF8W . CF3. CF3W
4	双头螺栓	1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 35Cr1Molv 25Cr2Molv
5	六角螺母	1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 35Cr1Molv 25Cr2Molv

如盖部需要排污孔（M）规格如下

DN15-20	M10 × 1.5
DN25-32	M12 × 1.5
DN40-80	M20 × 1.5
DN100-150	M27 × 1.5
DN200-300	M33 × 1.5
DN350以上	M48 × 2

过滤网目数Filter mesh

双层不锈钢过滤网规格	
水介质Water Media	20-40目
气介质Gas medium	40-120目
油介质oil medium	10-160目

主要阀体尺寸重量与KV值：

公称 口径	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980	1100
H	85	95	110	125	145	155	175	210	230	270	300	385	535	680	680	780
Kv	7	11	18	26	37	60	100	150	230	330	400	650	1200	1900	1850	2890

PN16 重量 (Kg)	3.0	4	5	7	9	12	16	21	30	43	61	121	154	255	358	485
PN25 重量 (Kg)	3.5	4	5.5	7	9	12	16	21	32	47	64	144	178	285	378	500
PN40 重量 (Kg)	4	5	6	8	10	13	19	24.5	35	51	71	144	178	285	420	520