

US-15电磁阀台湾UNID鼎机

产品名称	US-15电磁阀台湾UNID鼎机
公司名称	上海日柯阀门有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:台湾UNID鼎机 型号:US-15
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢198室
联系电话	021-51021208 18601651438

产品详情

US-15电磁阀

电磁阀 US系列

大流量高压高温型，

二口二位式常闭型（通电开型）电磁阀

型号：US-15,20,25,35,40,50

口径自：1/2" ~ 2"

适用流体：蒸汽、水、空气、轻油等用途。

规格与特性：

1. US型系列为複动活塞引导式通电开型。

2. 閥體材質為鑄造銅。
3. 須擁有基本壓力0.5kgf/cm²以上方可開啟。
4. 定格電壓：AC110V/AC220V/DC24V(50/60Hz)。
5. 電壓容許差：+10%，DC電壓容許差：+1%。
6. 其他AC/DC電壓值，可依客戶需求製作。
7. 管徑接續規格：BSPT牙，如需其他規格，可依客戶需求製作。
8. 使用流體如為重油需另外定製。
9. 如壓力範圍超過15 kgf/cm²，可另外訂製其他高壓規格，但需註明流體種類及實際工作壓力
10. 安裝需採用水平式配管，不適用垂直式配管。

型號 配管

口徑 Cv值 節流口徑 流體溫度

() IN-OUT入出口

操作壓差

範圍kgf/cm² 尺寸(mm) 重量(kg)

水 空氣 蒸氣 輕油 L H D

US-15 1/2 4.0 17mm -5 ~185 0.5-15 0.5-15 0.5-15 0.5-15 82 120 58 1.7

US-20 3/4" 6.0 17mm -5 ~185 0.5-15 0.5-15 0.5-15 0.5-15 82 123 58 1.7

US-25 1" 12 22mm -5 ~185 0.5-15 0.5-15 0.5-15 0.5-15 91 130 58 2.0

US-30 1-1/4" 18 30mm -5 ~185 0.5-15 0.5-15 0.5-15 0.5-15 110 141 58 3.1

US-40 1-1/2" 32 30mm -5 ~185 0.5-15 0.5-15 0.5-15 0.5-15 110 144 58 3.3

US-50 2" 48 50mm -5 ~185 0.5-15 0.5-15 0.5-15 0.5-15 163 173 58 7.2

*以上標示之壓力以AC110V/220V電壓為主，若電壓為DC/AC24V最高壓力略有差異。

*如需AC380V/415V/440V/DC12V等特殊電壓，需要訂製。

*客戶如有訂製品需訂製，本廠備有各種CNC車床加工專用機器可隨時為您設計訂製。