手动无压风门 双向无压风门厂家东达

产品名称	手动无压风门 双向无压风门厂家东达
公司名称	山东东达机械有限责任公司
价格	1000.00/套
规格参数	矿用无压风门:手动无压风门 矿用风门:气动无压风门 铸铁无压风门:全自动无压风门
公司地址	山东省济宁市高新区山博路南
联系电话	0537-3153833 18053750780

产品详情

手动无压风门 双向无压风门厂家东达

无压风门简介

无压风门是目前我国煤矿井下较为理想的一种风门，主要用于矿山井下进回风巷和主要进回风巷之间每个联络巷中，它打破了长期以来老式传统风门的结构型式，巧妙地把作用在风门上的风压通过平衡结构将其转化为一种内力，充分显示出该风门结构独特。无压风门使用简单，安全可靠等优点，受到专家和用户的高度评价，是目前这些风巷中所用风门的替代品。风门开启力方面，无压风门由于每组风门由两扇小风门组成，在开闭其中一扇风门时无论开闭方向如何，另一扇风门异向开闭，此时释放了压力，极易开闭，力与风压大小及方向无关；而老式风门门扇笨重，在巷道负压较大的情况下很难开启，需要4、5人同时方可开启。

无压风门材质

无压风门的整个材料由铁制品制成防火性能好，能有效阻断皮带运输巷可能发生的火灾，防止火灾及有害气体进入其它巷道，防腐、防潮性能也较好，且强度大，不易变形。

无压风门启动方式

全主动无压风门

车辆或许人员通过风门前面的红外对射，风门主动打开。

半主动无压风门

通常是纯气动无压风门，手动按钮按下，风门主动打开，需按下才能关闭。

手动无压风门

当通过风门时，风门可轻松打开，松手后自动关闭，有效地避免风流短路和通风故障的发生.

无压风门订货须知

1.对开式无压风门选型:手动无压风门、气动无压风门、全自动无压风门;

2.对开式无压风门规格:宽S×高h,

3.井下安装地点、环境、风压及其他特殊要求。

无压风门联系方式

济宁东达机电有限责任公司

Jining Dongda Electromechanical Co.,Ltd

联系人：倪经理

手机：18053750780

电话：0537-3153833

Q Q：2795538802

地址：山东省济宁市高新区山博路南

注：价格根据销售人员报价为准