

广西防水-如何处理防水的基层

产品名称	广西防水-如何处理防水的基层
公司名称	广西禹星建筑防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:1 型号:1 1:1
公司地址	广西南宁市江南亭洪路29-73号
联系电话	0771-4861687 18977161687

产品详情

防水工程的好坏直接影响着入住后的“水患”问题。为了确保防水工程的质量，防水基层处理也是至关重要的，那么防水基层该如何处理呢？下文将给大家简单介绍一下。

第一步：清扫基层，扫干净是必须的，还有就是在清扫的时候发现漏点，处理漏点才是关键。

第二步：清理水管电管槽里30CM以下石膏粉。

第三步：首先做基层的时候要把地漏拿下来，其次是地漏高度超过水管高度要把它切低。

第四步：节点部位处理。

第五步：管道封闭处理，管道和开槽处形成一个整体，管道周围做成圆弧状，进行护坡处理。这样一来管道就不会来回动，做好的防水也就不会因为有人不注意碰到管子而破坏防水。其次护坡处理保证了所有的漏点都高于地平面。大多数水都淤留在地平面上，地面有8CM厚水是漏不下去的。反之水管进行局部处理，如果防水刷到地面和水管上，水管上的防水和地面上的防水成为一体，在不注意的情况下有人碰了水管，水管就有可能把和地面粘结的防水撕裂。而此刻的水管就会有引流作用，水会随着水管沿着开裂的地方沿着墙角流下去。这样就会形成漏水。防水的关键就在于此，防水材料都是有使用年限的，防水材料本身是不会有延长使用年限的，而水泥砂浆是可以做到的，水泥砂浆的使用年限是70年。所以好的基层处理是可以延长防水的使用年限的。

第六步：整面基层处理，原始地面是聚氨酯防水的，做柔性防水就应做整面基层处理。因为聚氨酯属于油性防水，而现在的柔性防水是水性防水，水性是不能直接涂刷到油性防水上面，它里面的油会破坏水性防水。所以要用水泥砂浆做隔离层这样才会延长防水的使用年限。

第七步：门外挡水沿，做好门外挡水沿基层就处理完毕了。

再做防水基层处理时，面对不同的防水部位，我们要采取不同的施工方法，这样才能确保防水万无一“

湿”。禹星防水会根据现场不同的情况制定适合的防水施工方案，这样才能从根本上解决各种防水的渗漏水问题，广西禹星防水专注防水工程30余年，拥有丰富的施工经验，专业承接广西各大防水工程，在广西各地均有成功的工程案例，禹星防水期待与您的合作，欢迎来电洽谈；400-968-9787.