COSR-16蒸汽减压阀日本TLV-21K-40A蒸汽减压阀-16K-50A减压阀

产品名称	COSR-16蒸汽减压阀日本TLV-21K-40A蒸汽减压阀-16K-50A减压阀
公司名称	上海日柯阀门有限公司
价格	9888.00/台
规格参数	品牌:日本TL 型号:COSR-16 产地：:日本
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢198室
联系电话	021-51021208 18601651438

产品详情

日本TLV COSR-16减压阀 日本TLV COSR-16减压阀 16K-25A日本TLV减压阀 COSR-3日本TLV减压阀 COSR-21日本TLV减压阀

带吸震活塞的自动调节型减压阀COSR-16蒸汽减压阀特点： 该种采用先进技术的减压阀将减压阀、汽水分离器和蒸汽疏水阀三合为一，能对蒸汽进行准确的控制和调节，从而提高其工作性能。1.减少占用空间，配管容易，维护方便。2.自动对中，吸震的球形活塞及技术先导阀结构，即便在恶劣的工况中也能保证二次蒸汽压 力的精确度。3.内置旋流式汽水分离器，其汽水分离效果可高达98%，结合自动调节型的自由浮球式蒸汽疏水阀， 确保提供干燥、高品质的蒸汽。4.主要内件均由不锈钢制成，使用寿命长。5.先导阀和主阀内部装有大流通面积的过滤网，保证无故障工作。6.内置二次压力平衡管，无需外装压力平衡管。7.65mm及以上的COSR-16型减压阀内置。TLV蒸汽减压阀-COSR-16图

日本TLV阀门中国上海代理-COSR-16蒸汽减压阀规格：

型号	COSR-3		COSR-16	
连接方式	螺纹	法兰	螺纹	法兰
口径（mm）	20，25	20-50	15-25	15-150
阀体材质	铸铁			
工作压力（MPaG） PMO	0.3		1.57	
工作温度（℃） TMO	220			
一次压力范围（MPaG）	0.1-0.3		0.2-1.57	
压力调整范围 （须符合所有条件）	0.01-0.05MPaG		应在进口压力的10-84%之间但不小于0.03MPaG 0.07-0.85MPa压差	

可调整流量	额定流量的5%	额定流量的5%（65mm-150 mm：额定流量的10%）

优势和特点：

提高被加热材料的品质

减压阀二次侧压力精度在其设定值± 0.01 MPa范围内。

即使进入设备的蒸汽流量或者减压阀一次侧压力值发生变化，球形吸震活塞(SAS)确保蒸汽压力稳定以维持作为加热源的蒸汽温度稳定。

调节简单

压力调节简单，通过阀帽作为调节扳手就能调节。

使用寿命长

铁锈是影响控制阀性能的敌人。主要部件均由不锈钢制成，防止生锈。

应用领域：

蒸汽主管、蒸汽加热设备、加热器等。