

SS1NL浮球式疏水阀日本TLV-日本原装进口浮球式疏水阀SS1NH

产品名称	SS1NL浮球式疏水阀日本TLV- 日本原装进口浮球式疏水阀SS1NH
公司名称	上海日柯阀门有限公司
价格	3890.00/台
规格参数	品牌:日本TLV 型号:SS1NL 产地: :日本
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢198室
联系电话	021-51021208 18601651438

产品详情

自由浮球式蒸汽疏水阀 型号：SS1NL SS1VL SS1NH SS1NH工作压力为 2.1MPaG。自由浮球式蒸汽疏水阀适用于蒸汽主管。独特的三点式支座设计，即使在无负载条件下也能确保蒸汽密封。全不锈钢结构。可在线维

护。特点：用于蒸汽主管、伴热管线和小型工艺设备、在线维护的不锈钢蒸汽疏水阀。1：自动调节型自由浮球式疏水阀、即使在负载变化的情况下也能提供连续、平稳和低速的冷凝水排放。2：独特的三点式支座设计，即使在无负载条件下也能确保完美的蒸汽密封。3：具有双金属片式排空气装置，确保快速启动。4：内置大流通面积的过滤网、保证无故障工作。5：只有一个运动部件-浮球，避免阀的集中磨损，延长使用寿命。6：在线更换内建，清理非常简便，降低了使用成本。型号：安装方式：SS1NL水平 SS1VL垂直 SS1NH水平 SS1VH垂直 连接方式：螺纹 承插焊接 法兰口径(mm):15 20 25 阀嘴编号：5、10、21、工作压力(MpaG):0.5、1.0 2.1、压差(MpaG):0.5、1.0 2.1工作压力(MpaG):0.01工作温度：SS1NL SS1VL工作温度为：220 °C SS1NH SS1VH 工作温度为：350 °C 阀体材质：不锈钢排量：10-300kg每小时。外型尺寸：螺纹 承插焊 15 L:110 20:120 25:130 重量：15 1.6kg 20 1.7kg 25 1.8kg 法兰 150RF 300RF 15 L:175 20 L:195 25 L:215 量：15 2.9kg 20 3.9kg 25 4.6kg优势和特点节约能源自由浮球结构。阀座在持续的水封下打开，因此没有蒸汽泄漏。浮球的三点式支座使得即使在低冷凝水负荷情况下浮球和阀座也能紧密密封，例如过热蒸汽主管，因此无蒸汽泄漏。预防开机时出现问题自动排气阀设计在开机时打开，排放系统内部的低温空气。避免开机时发生空气绑。使用寿命长高精磨加工的浮球旋转，使得浮球全表面都是与阀座的接触点，没有集中磨损，提高使用寿命。应用领域蒸汽主管、分汽缸、伴热管线等。