

SS5P洁净蒸汽疏水阀日本TLV-日本进口蒸汽疏水阀

产品名称	SS5P洁净蒸汽疏水阀日本TLV-日本进口蒸汽疏水阀
公司名称	上海日柯阀门有限公司
价格	7119.00/台
规格参数	品牌:日本TLV 型号:SS5P 产地:日本
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢198室
联系电话	021-51021208 18601651438

产品详情

SS5P自由浮球式蒸汽疏水阀介绍用于纯净蒸汽系统的不锈钢自由浮球式蒸汽疏水阀

特点：

自由浮球式蒸汽疏水阀，确保冷凝水完全排除，便于拆卸清洗。自由浮球式卫生级蒸汽疏水阀。无缝设计确保冷凝水完全排出。

建议用于化工、医药、食品及饮料行业中的反应釜、发酵桶及消毒器等系统中的自由浮球式蒸汽疏水阀。1：冷凝水自由穿流及真正意义上的无缝设计、程度上抑制细菌的集结。2：内部经抛光处理、并可对其内外表面另行电镀处理、抛光度可高达0.4umRa、进一步提供防止细菌的衍生能力。3：自动调节型自由浮球式蒸汽疏水阀、即使在负载变化的情况下也能提供连续、平稳和低速的冷凝水排放。4：便于维护、降低使用成本。5：只有一个运动部件-浮球、避免阀的集中磨损、延长了使用寿命。规格：型号：SS5P连接方式：卡箍连接口径(mm):25、38工作压力：0.6MpaG压差：0.6MpaG工作温度：0-165℃阀体材质：不锈钢卡箍垫圈：聚四氟乙烯/乙烯橡胶。外型尺寸：口径：25 1" L:145 B:140 W:115 D:50.5 d:23 d1:重量：1.7kg 38 1 1/2 L:145 B:140 W:115 D:50.5 d:23 d1:34.5 重量：1.8kg排量：10-700kg每小时。优势和特点这类蒸汽疏水阀的内部设计防止腐蚀发生和细菌孳生。所有部件由不锈钢制成。疏水阀的内部、外部以及浮球都经过抛光处理，进一步提高防止细菌孳生的能力。接合处卡箍接头方便拆卸和清洗。内置小排放孔彻底排放冷凝水，防止形成小水槽。高可靠性浮球(自由浮球)随冷凝水流量波动上升和下降，阀门在排放冷凝水时打开，蒸汽进入后关闭。浮球的简单设计确保可靠工作。应用领域排出洁净蒸汽的冷凝水。

主要应用生物化工、制药、消毒器、食品生产等