

DR20直接作用式减压阀日本TLV-TLV不锈钢减压阀DR20

产品名称	DR20直接作用式减压阀日本TLV-TLV不锈钢减压阀DR20
公司名称	上海日柯阀门有限公司
价格	4980.00/台
规格参数	品牌:日本TLV 型号:DR20 产地: :日本
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢198室
联系电话	021-51021208 18601651438

产品详情

减压阀（直接作用式，用于蒸汽和空气系统）

紧凑轻便型直接作用式减压阀。

工作压力范围: 0.01 - 1.6 MPaG 工作温度范围: 0 - 220 °C

全不锈钢直接作用式减压阀。适用于蒸汽或空气。

优势和特点

使用简便

结构紧凑，适用于小的安装空间。

使用寿命长

DR20全不锈钢结构。不但经久耐用，还适用于卫生级工况。

流量比同级别减压阀大

减压比30:1。

应用领域

紧凑的热交换器、紧凑的蒸汽工艺。

DR20不锈钢减压阀 日本tlv进口不锈钢减压阀 DR20蒸汽和空气用直接作用式减压阀 DR20不锈钢减压阀特点用于小型工艺设备上的极其紧凑型减压阀。1.结构紧凑、体积小。2.浸润部分由不锈钢制成、确保耐久性及防腐蚀性、使用寿命长。3.稳定的二级压力。4.流量比同级别减压阀大。5.减压比为30：1。6.操作、调节简便。7.内置过滤网确保无故障运行。8.便于在线维护、降低清洁与维护成本日本TLV减压阀-DR20直接作用式减压阀图片：TLV阀门-DR20空气减压阀规格：型号 DR20-2 DR20-6

DR20-10 连接方式 螺纹 口径 (mm) 15、20、25 工作压力 (MPaG)

PMO2.0 工作温度 () TMO220 入口压力范围 (MPaG) 0.2-1.6

0.6-1.6 压力调节范围 (MPaG) 0.014-0.2,但不小于1/30的入口压力 0.18-0.6 0.54-1.0 出口压力不得超过入口压力的90% 受压外壳的设计条件 (非工作条件):允许压力 (MPaG)PMA:2.0, 允许温度