

# JA3日本TLV浮球式空气疏水阀-TLV带自动冲洗空气疏水阀JA3

产品名称	JA3日本TLV浮球式空气疏水阀-TLV带自动冲洗空气疏水阀JA3
公司名称	上海日柯阀门有限公司
价格	2550.00/台
规格参数	品牌:日本TLV 型号:JA3 产地: :日本
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢198室
联系电话	021-51021208 18601651438

## 产品详情

### JA3日本TLV自由浮球式空气疏水阀

型号：JA3螺纹 JA3F法兰 口径：15A 20A 25A 自由浮球式空气疏水阀。工作压力为1.6 MPaG。冷凝水排量大约在每小时30 kg到280 kg之间。特点：装于管道末端的轻型自由浮球式空气疏水阀可自动排放压缩空气系统中的冷凝水和油。1：其自由浮球的自动调节功能在工艺负载变化时仍可确保平缓，连续，稳定和低速的排放。2：气体密封性，即使冷凝水量很少，也不会泄露。3：只有一个运动部件-浮球，避免阀的集中磨损，少维修，寿命长。4：内置大流通面积的过滤网、保证无故障工作。5:通塞端子能在疏水阀运行时从阀体外对阀座进行清理。6：主要部件采用不锈钢制成。7：可水平按装和垂直按装。型号：JA5螺纹 JA5F法兰 口径：20A 25A 自由浮球式空气疏水阀。工作压力为1.6 MPaG。排量大约在每小时50 kg到600 kg之间。

型号：JA7法兰 口径：15A 20A 25A 40A 50A 自由浮球式空气疏水阀。工作压力为1.6 MPaG。冷凝水排量大约在每小时180 kg到1500 kg之间。

型号：TATSU2螺纹连接 口径：25A 大排量空气疏水阀工作压力为：1.0Mpa，压差为：1.0Mpa，小压差为：0.2Mpa、排量大约每小时3000kg-8000kg之间。大排量空气疏水阀、适合按装在管道末端。当冷却器或空气主管的压力介于0.2-1.0MPaG之间、温度小于80度时，自动排放储罐类压缩空气系统中的冷凝水和油。1：独特设计，每次排放期间自动清理疏水阀内部。2：大口径阀嘴、消除油污聚集产生的问题。3：由弹簧支撑先导阀、减少对密封面的磨损。4：手动排污阀、可在疏水阀运行时清理Y过滤器。5：大流通面积的Y型过滤器、保证无故障工作。6：内部部件采用不锈钢或者防腐材料制造。

自动排除空气或不可燃、无毒气体系统中的冷凝水。

工作压力范围: 0 - 4.6 MPaG 工作温度范围: 0 - 425

°C 优势和特点 高精磨的浮球自动排出进入压缩空气系统中的冷凝水。

排放阀系列拥有高精磨的浮球和三点式支座，阀体使浮球安全的处于三点式支座处，即使在微小流量的冷凝水情况下也能确保高精度密封。

能用于低密度液体(一些型号可用到0.5)。

应用领域 以下是一些常规应用和适用于各种应用的空气疏水阀或排放阀。

空气管线末端 – 自由浮球空气疏水阀 – 自由浮球排放阀  
空气管线末端(高粘度冷凝液) – 高粘度冷凝液用空气疏水阀  
各种类型的疏水阀除了上面所列举的外，也能应用于其他场合