

LA13L蒸汽热静力式排气阀日本TLV

产品名称	LA13L蒸汽热静力式排气阀日本TLV
公司名称	上海日柯阀门有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:日本TLV 型号:LA13L
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢198室
联系电话	021-51021208 18601651438

产品详情

蒸汽用热静力式排气阀型号 LA13L

特点：压力平衡热静力式排气阀、具有“故障常开”特性、适用于蒸汽系统。

1. 自动排放饱和蒸汽温度以下的空气。
2. 结构紧凑、排气能力强。
3. 工况发生变化时、能迅速作出反应。
4. 维护、清理简便易行。
5. 不锈钢阀座经淬火处理、经久耐用。
6. 密封性强。

规格 型号 LA13L

连接方式 螺纹

口径 (mm) 15、20

最大工作压力 (MPaG) PMO 1.3

最小工作压力 (MPaG) 0.01

最大工作温度 (°C) TMO 200

X-元件的过冷度 (°C) 22度以内 X-元件的类型 T

受压外壳的设计条件 (并非工作条件) 最大允许压力 (MPaG) PMA 1.6 最大允许温度 (°C) TMA 220

1MPa=10.197kg/cm²

注意 为避免非正常操作、事故或人身伤害、请不要超越规格范围使用本产品。如果使用国家或地区的技术标准或法规对上述规格有特殊规定时、

产品应遵照当地规定使用。

序号 名称 材质 JIS ASTM/AISI* w oq 阀体

黄铜 C3771 B124C37700

阀盖 黄铜 C3771 B124C37700 iw

R 阀座 不锈钢 SUS420F AISI420F yerR -元件 不锈钢 - -

X e rR -元件导向 不锈钢 SUS304 AISI304t X

yR 卡环 不锈钢 SUS304 AISI304

R tu 过滤网 不锈钢 SUS304 AISI304

iR 阀盖垫圈 聚四氟乙烯 PTFE PTFE

uo 铭牌 不锈钢 SUS304 AISI304

等同标准 q外形尺寸

LA13L 螺纹 螺纹

LA13L (mm)

L 口径 重量(kg)

L H W A B

15 64 70 20 38

20 66 77 52 27 40 0.5

NPT、也承做其它标准

空气排放量压差 (kg/cm)²

0.1 0.3 0.5 1 2 3 5 10 13

3000 2000 1000

1. 压差是指排气阀的入口端和出口端的压力差。
2. 排量是指标准空气的当量排量(20 ° C , 标准大气压)。
3. 推荐安全系数 不小于2。

日本TLV蒸汽疏水阀中国代理销售中心 上海日核阀门有限公司