

## 4路视频光端机

产品名称	4路视频光端机
公司名称	北京宏创飞华科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏创飞华 型号:HC-S04V
公司地址	北京市昌平区回龙观镇北郊农场(农场办公室)6幢七层711室
联系电话	010-57123380 18611919536

## 产品详情

概述 HC-S04V系列数字光端机采用国际最先进的全数字视频无压缩传输技术，高质量的视频传输效果。可以在一根光纤上传输1路单向视频加1路数据（485、422、232）加X路音频加X路开关量再加1路快速以太网。能支持任何高分辨率的静态和动态图像的高质量传输，HC-S04V系列是高可靠性、高性价比、高传输质量的长距离视频传输系统。

### 特点

全数字视频无压缩传输技术，可达到很好的视频传输品质  
支持视频无损再生中继 支持任何高分辨率的视频信号 无模拟光端机的交调干扰  
兼容PAL、NTSC、SECAM制式 SMT表面贴装技术 广播级传输品质  
10Bit 数字视频编码 先进的自动增益控制功能(AGC)  
最所有数据端口均有防雷设计 先进的自适应技术，使用时无需进行电气光学调节  
1、视频指标V 视频接口 16个 视频接口型式  
BNC 视频输入/输出阻抗 75（非平衡）  
视频输入/输出电压 典型峰值1.0V，最大值1.5V  
视频带宽 8MHz  
微分增益 <1%（典型值）  
微分相位 <1°（典型值）  
信噪比（加权） >62dB 2、数据指标D  
数据接口 X路  
数据接口型式 工业标准接线端子 数据接口信号  
RS-232、RS-485、RS-422、曼码 码速率  
0~256Kbps  
误码率 <10<sup>-9</sup> 3、音频指标A  
音频接口 X路  
音频输入输出阻抗 600  
音频输入输出电平 0dBm(典型值)

频率响应	10Hz~20KHz	
音频数码位宽	24Bit 4、开关量指标S	
工作方式	同向/反向/双向开关量信号	
开关方式	触点式	
开关状态	常开、常闭	
最大通过电流	30mA	
有效开关次数	100000次 5、以太网指标T	
网络接口	1个屏蔽RJ-45接口	
支持协议	IEEE802.3u 10/100Base-	
TX 工作方式		
全双工/半双工	时延	
<23Bit 误码率		
<10-9 6、其它指标	平均无故障工作时间(MTBF)	>10万小时
工作温度	-20~70	
储存温度	-40~85	
工作湿度	5~95% (无冷凝)	
储存湿度	0~95% (无冷凝)	
外形尺寸	480(L) × 130(W) × 45(H)	
输入电压	220V或-48V可选	
光接口		
ST、FC、SC可选		