

# DVI信号延长器 50米

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | DVI信号延长器 50米                  |
| 公司名称 | 北京宏创飞华科技有限公司                  |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 | 品牌:宏创飞华                       |
| 公司地址 | 北京市昌平区回龙观镇北郊农场(农场办公室)6幢七层711室 |
| 联系电话 | 010-57123380 18611919536      |

## 产品详情

DVI延长器(DVI CAT5 Extender),使用单根CAT5/5e/6线缆可将数字DVI 视频信号从一个DVI源传输出去 远距离传输50米分辨率最高达到1920X1200@60HZ、 DVI数字延长器产品由本地端单 ( Transmitter ) 和远端单元 ( Receiver ) 两部分组成

本地端连接DVI信号源，远端连接DVI显示器。在多媒体系统应用中稳定可靠性及使用单根网线(CAT5,CAT5E,CAT6)连接,降低了成本费用 包括一个DVI-

D传送器(Transmitter)与一个接收器(Receiver),中间通过单根网线Cat5/5e/6缆线延伸。

支持VESA标准分辨率及HDTV的分辨率。(使用CAT6网线，距离效果与性能能达到最优) 支持DVI显示器的DDWG标准，改进线缆弯曲的补偿。 DVI输入/输出接头:标准DVI-

I接头,只支持数字影像信号DVI-D。 大屏,LED拼接屏等,视频系统,分配放大功能;

屏幕测试与烧机 (Monitor testing and burn-in)

公共视讯系统 ( 证券公司、期货市场、金融证券等 ) 高质量多媒体视讯会议展示(Video Conference)、简报等...

变电站控制室、钢厂控制室、水泥厂控制室、矿厂控制室钢厂、煤矿、水泥厂、火力发电站

精细化工控制室、数字机房管理

|          |  |
|----------|--|
| 产品型号     | HC-DVI50M                                |
| 带宽       | 1.65 Gbps ( DVI 1.1)                     |
| 支持最高分辨率  | 1920 x 1200 @ 60 Hz                      |
| 输入TMDS信号 | 1.2 Vp                                   |
| 输入DDC信号  | 5 Vp-p (TTL)                             |
| 环境规格     | 工作温度：0 ~ 55 ， 储存温度：-20 ~ 85 ， 相对湿度：最高95% |
| 传输距离     | 100米800x600@60Hz ， 50米1920x1200@60Hz     |
| 输入/输出连接器 | DVI-D x 1 (25 Pin)                       |
| 线缆       | RJ45 x 1<br>( CAT5,CAT5E,CAT6 )          |
| 尺寸 mm    | 85 x 65 x 30                             |
| 重量 g     | 280                                      |