

网格双面胶带 双面纤维胶带 强力网格胶带

产品名称	网格双面胶带 双面纤维胶带 强力网格胶带
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	2.00/平方
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

网格玻璃纤维胶带 网格双面胶带 双面纤维胶带 强力网格胶带 Double Fiberglass tape 高强度捆扎胶带产品说明：网格玻璃纤维胶带由高强度的玻璃纤维纱为强化背材,双面涂布强粘力压敏胶粘剂而成.胶带张力强度极高,具有高度的耐磨性能及抗潮能力,适用于重包装,捆绑,钢板固定及家电产品临时固定等,无残胶。组成：进口格拉辛纸高性能压敏胶高强度玻璃纤维网格布高性能压敏胶(网格纤维胶带、双面网格胶带、玻璃纤维胶带、网格纤维胶带)特点应用：ZH-BX系列产品特有的压敏胶使其具有优异的持久力和特殊性能,可以满足各种不同的使用需要.广泛应用于家具,木材,钢铁,船舶,机械,电器等行业的重包装,部件固定或捆扎,防腐防水行业的包扎,密封以及电子行业的绝缘粘结.定位等.有环保SGS报告,在使用上完全可以替代进口同类产品,欢迎您的询价!

铜箔导电胶带 单导铜箔胶带 基材：铜箔，油性压克力胶/传导压克力胶；粘性好，附着力强。基材厚度（0.018-0.09mm）；性能：有保温，隔热，防水，粘力佳，耐寒性好，易撕，可消除电磁干扰（EMI），隔离电磁波对人体的危害，避免电压或电流铜箔影响功能，同时还具有抗腐蚀、抗溶剂等特点，耐高温防止自燃（耐温-10 — 120）；主要用于电脑显示器电脑周边线材与变压器制造中央空调管线，抽油烟机，冰箱，热水器等的管线接缝，精密电子产品、电脑设备、电线、电缆等；高频传输时，隔离电磁波干扰。*规格可根据订单加工分切、模切、冲型。双导铜箔胶带 铜箔胶带屏蔽材料系列导电铜箔胶带；单，双导电铜箔胶带，厚度18U-25U-35U-50-70U-85U,长50M，宽度；任意，可模切成各种不规则形状。是电子行业必不可少的辅料。主要运用，变压器，手机，电脑，电子产品屏蔽运用等。本产品用于电磁射线干扰，有较佳屏蔽效果，对于接地静电放电有良好的表现，同时本产品还是用于焊锡用途，检验参数：导电铜箔胶带材质：CU 99.98% 基材厚度：0.018mm-0.05mm 胶粘厚度：0.035mm 胶体成分：导电胶（热感应性亚克力胶）粘着力：1.5~1.3 kg / 25mm 耐温性 - 10 ---120 张力强度 4.5~4.8 kg / mm 伸长率 7-7%~3 - 4% 双导铜箔胶带和单导铜箔胶带的区别: 双导铜箔胶带一面背导电亚克力胶，双面均具有导电性能；单导铜箔胶带一面背非导电亚克力胶，背胶面不具有导电性能。主要可以从以下两方面进行鉴别：1、外观：双导铜箔胶带，背胶面含有细小颗粒物（金属颗粒，起导电作用），略显不平整；单导铜箔背胶面无细小颗粒物，平整；2、测试：使用万用表进行测量。