

POM FM270 高流动性、低模垢台湾台塑

产品名称	POM FM270 高流动性、低模垢台湾台塑
公司名称	东莞市福聚塑胶原料行
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:台湾台塑 型号:FM270
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场第三期D39号
联系电话	0769-33234659 13537208918

产品详情

POM/FM270/台湾台塑

原料描述部分

规格级别 高流动 其它 注塑

该料用途 用途：按扣、拉链、齿轮、电子零件、汽车零件、家庭电器。

备注说明 特性：高流动性、低模垢。

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据
------	----------	------	------

基本性能	吸水率 23 水中	ASTM D-570	0.22 %
------	-----------	------------	--------

物理性能	比重	ASTM D-792	1.41
------	----	------------	------

机械性能	抗折弹性系数		26000
------	--------	--	-------

压缩强度	1%变形	ASTM D-695	320 kgf/cm2
------	------	------------	-------------

延伸率	断裂点		45 %
-----	-----	--	------

硬度	M刻度	ASTM D-785	80
----	-----	------------	----

成型收缩率 3mm,4in圆盘 1.8-2.2 %

压缩强度 10%变形 1100

拉伸强度 降伏点 ASTM D-638 620 kgf/cm²

抗折强度 ASTM D-790 950 kgf/cm²

冲击强度 凹侧23 , 50%RH ASTM D-256 5.4 kgfcm/cm

热性能 耐热性 UL 94 HB