

钢化玻璃应力仪

产品名称	钢化玻璃应力仪
公司名称	深圳市思纵仪器设备有限公司
价格	1000000.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新安街道73区流塘路354号堂丰商务大厦512室（注册地址）
联系电话	075523322751 18682125032

产品详情

思纵仪器以化学钢化玻璃表面应力仪（fsm-6000le）为核心,fsm-6000le表面应力仪为全球唯一一款化学钢化玻璃表面应力检测仪器，该机器现由日本折原研制作所研发改进并制造,凭着经营日本折原应力仪玻璃强化应力仪系列多年经验,熟悉并了解玻璃表面应力仪，tp手机盖板厂系列市场行情,迎得了国内外厂商的一致好评,欢迎来电来函洽谈交流,公司具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,凭着经营玻璃应力仪折射液系列多年经验,熟悉并了解玻璃应力仪折射液系列市场行情,迎得了国内外厂商的一致好评,欢迎来电来函洽谈交流

特点：

- 1.具有其他型号没有的唯一的测量方法(折射计光弹性分析原理)。
- 2.自动测量，因测试者造成的个人差小。
- 3.能够用电脑保存数据，便于品质管理。
- 4.测试条件不佳的试料可以进行手动测量。
- 5.使用led光源，使用寿命长，达到10,000小时(以前500小时)。
- 6.使用了玻璃校准片因此可将机器误差控制到最小

参数：

测量范围：0-1000mpa

测量精度： $\pm 20\text{mpa}$

测量范围(应力层深度): $0-200\ \mu\text{m}$

精确度(应力层深度): $\pm 5\ \mu\text{m}$

光源：专用 led 波长 $592 \pm 2\text{nm}$

测量对象：化学强化玻璃物理强化玻璃

测量形状：平板玻璃 $10 \times 10\text{mm}$ 或以上

棱镜：s-lal-10 nd=1.72

pc：专用 (os、测量软件已安装)

os：windows xp 专业版

光源: fsm-led590

电源：ac100v /200v 3a

尺寸： $300 \times 600 \times 250$ (测量头)重量：14kg

$200 \times 400 \times 400$ (pc)重量：5kg

$250 \times 400 \times 400$ (监测器) 重量：3kg