

电动遥控消防水炮PSKD

产品名称	电动遥控消防水炮PSKD
公司名称	武汉鑫澳龙消防设备有限公司
价格	199.00/台
规格参数	品牌:鑫澳龙 型号:PSKD64
公司地址	武汉市江岸区后湖大道汉口城市广场
联系电话	02785482651 18126795229

产品详情

一. 简介

电动遥控消防水炮重量轻，结构紧凑简约明朗，耐腐蚀强。流量大，水流集中，射程远。可随时移动，与接收器配套使用实现远距离无线、有线控制完成流量调节、直流、喷雾，水平回转、俯仰转动动作。自动喷淋装置可以喷射水雾，以保护炮、电器、接收系统等，避免在高温下损坏。可安装消防车、消防艇、大型库房、娱乐场所、电影院、展馆等大型空间建筑场所，易燃易爆油灌区、油库、码头、石油化工装置、机场等。

二. 性能参数

型号	PSKD20	PSKD30	PSKD40	PSKD50
项目				
额定工作压力 (MPa)	1.0	1.0	1.0	1.0
工作压力范围 (MPa)	0.7 ~ 1.0	0.7 ~ 1.0	0.7 ~ 1.0	0.7 ~ 1.0
额定流量 (L/s)	20	30	40	50

最大射程 (, m)	50	55	60	65
最大喷雾角 (°)	90 ~ 100	90 ~ 100	90 ~ 100	90 ~ 100
垂直俯仰角 (°)	-30 ~ 70	-30 ~ 70	-30 ~ 70	-30 ~ 70
水平回转角 (°)	340	340	340	340
水平电机功率 (W)	40	40	40	40
垂直电机功率 (W)	40	40	40	40
喷雾电机功率 (W)	40	40	40	40
电机电源配置 (VDC)	12	12	12	12
无线摇控距离 (m)	150	150	150	150
有线控制距离 (m)	200	200	200	200
动作响应时间(s)	5	5	5	5

三．使用操作及注意事项

1.使用前，先通过进水法兰6将消防炮安装于供水管路系统，并使其牢固与稳定，从而确保消防炮正常、安全地工作。

2.安装好炮体后，重新调试安装该炮的摇控控制系统，以确保各功能分支系统能正常运行。

3.根据消防泵供水量，在额定工作压力范围内，设定好喷射流量，以保证额定工作压力下达到最佳射程。

4.根据火场实际需要，通过调节喷雾推杆电机2的控制系统，可实现直流喷射或喷雾喷射。

根据火场实际情况，调整俯仰电机3的控制系统和水平回转电机5的控制系统，可实现俯仰转动和水平回转两套功能动作调节，以其保证准确地瞄准喷射目标进行喷射，喷射时应尽量顺风喷射。