

带式压滤机 洗沙泥浆脱水机

产品名称	带式压滤机 洗沙泥浆脱水机
公司名称	广州市龙粤环保机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙粤 型号:DYJP-3000P1
公司地址	广州市花都区秀全街红棉大道46号第二间厂房（ 可作厂房使用）
联系电话	020 86861928

产品详情

广州市龙粤环保机械设备有限公司：

一、详细内容龙粤洗沙泥浆脱水机优势：

- 1、便于安装
- 2、占地面积小，土建费用极少
- 3、便于操作和维护
- 4、正常运转时间长，可靠性能高
- 5、回收率极高
- 6、节省污泥处理费用
- 7、减少操作人员的工作强度

二、主要技术性能特点：

- 1、独特的整体布局和先进合理的成套脱水工艺及设备 将污泥浓缩脱水合为一体，超长的重力过滤脱水段，可长达7米，从而有效增大处理量和提高滤饼的含固量，降低滤饼含水率。污泥的输送、混凝反应、重力浓缩脱水、滤网剪切挤压脱水，对辊高压脱水、滤饼排出及收集，连续可靠的运行等每一个环节

都尽力做到品质、行业领先。

2、采用全新型絮凝反应器，有效降低运行费用 采用新型的动静絮凝反应器，使药剂和污泥混合均匀和充分，可比常规方法降低8—15%的絮凝剂消耗，有效降低运行费用。

3、处理量大，效果好，滤饼产量高

主机先进合理的结构布局，再结合专利的配套工艺，处理量比普通脱水设备大2-3倍。

4、滤饼含水率低 采用我司专利独创的对辊挤压及渣、水反向运行排出技术，大大加快渣水分离速度，并使滤饼的含水率显著降低。

5、滤网自动清洗效果好，龙粤保证滤网的连续透水性 采用我司独创的技术：无堵塞、易清理清洗喷嘴，耗水量少，滤网清洗干净、彻底。

6、先进无磨损滤网自动纠偏系统及调偏失效报警装置，灵敏、可靠、耐用 采用我司最新技术：无磨损滤网自动纠偏系统及调偏失效报警装置。技术先进，动作准确、灵敏，保证滤网对中稳定运行，防止滤网跑偏、打趋，对网带无损伤，大大延长滤网的使用寿命。

7、防腐性好，耐酸、碱性强 机架采用优质国标方管整体牢固焊接而成，表面采用喷砂除锈后加厚氟碳漆进行高强度防腐处理，其耐酸、碱性防锈防腐能力可达10年以上。喷咀、接水槽、挡水板、筛辊及m10以下的螺丝均采用优质不锈钢制成。

8、采用高强度、易清洗、高分子聚酯滤网 采用优质高强度，透水性好，不易堵塞，表面光滑，固体回收率高，易清洗，易拆装的高分子聚酯滤网，保证了滤饼易剥离和冲洗水中的悬浮物最低，从而提高生产率和降低运行费用。

9、龙粤采用承载力大的双排圆柱滚子轴承及防水、防尘轴承座。轴辊采用采用双列调心滚柱轴承，载荷承受力大，使用寿命长。轴承座采用高强度材质铸造，加装双重v型圈密封，有效防止水、尘的入侵、腐蚀，大大延长轴承的使用寿命长，保用5年。

10、包胶辊耐磨、耐腐蚀 包胶辊采用加厚国标无缝钢管及外包优质且耐腐蚀天然橡胶。

11、机械性能可靠稳定，可保障24小时全自动连续运行生产 主传动减速电机采用国产名牌摆线针轮减速机，采用双排链轮及变频器，调节控制转速，扭力大且运转平稳。

12、操作、维修、维护简便 充分改进的结构，合理的布局，使得整机非常容易操作、维护和清洁。

更多环保产品及咨询敬请关注：www.gzlydyj.com

技术参数		机型				
		dyj1000p1	dyj1500p1	dyj2000p1	dyj2500p1	dyj3000p1
功率 (kw)	主机	3	4	5.5	7.5	7.5
	成套	13	17	19	22	25

滤带宽度 (mm)		1000	1500	2000	2500	3000
处理量 (m ³ /hr)		10-16	15-25	25-35	30-40	40-50
外形尺寸	长 (mm)	5500	5500	7500	7500	7500
	宽 (mm)	2000	2400	2900	3400	3900
	高 (mm)	2200	2200	2200	2300	2300
整机重量 (kg)		4500	6000	7500	9000	10000

公司地址:广州市花都区新华红棉大道46号

公司电话 : 020-86861928

公司传真 : 020-86861638

罗经理 : 13922308680 13926222301