HISAKA罐底TB5釜底专用浮动式球阀-日本进口HISAKA球阀

产品名称	HISAKA罐底TB5釜底专用浮动式球阀- 日本进口HISAKA球阀
公司名称	上海日柯阀门有限公司
价格	3888.00/台
规格参数	品牌:HISAKA日阪 型号:TB5 产地：:日本
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢198室
联系电话	021-51021208 18601651438

产品详情

TB5 釜底 阀门罐底(釜底)专用两通式浮动式球阀，罐底残留的介质非常少，罐内的介质也能得到充分搅拌，球阀因为其简单的构造使得维修较为容易。具有90度的开关方式，使用罐底不需要太多的空间等优点得到了充分的体现，和罐底经常使用的泄料阀相比较，TB5型是全通径球阀，对于介质的排放非常顺畅，维修时所需的部件和弊司的HF5具有兼容性，从而降低了成本。特点使用在釜底，尽可能的缩小可釜与阀门之间的差距，是减少残留介质的球阀。使用在各种反应槽的釜底。●阀的球体和釜底面几乎是相同的位置，液体残留少，能够均匀地搅拌介质。●可以在90 ° 内开关，狭窄的釜底下也可以简单操作。●由于是全通径，介质排出的速度会比较快，时间效率好。●釜底的夹套等部干涉执行机构的情况下，可利用联杆式执行机构将执行机构安装在任意的位置。●将釜底连接器焊接在釜底，可以完成球阀的接合。●填料等使用的是标准二通阀的备品，可以快速提供，也可以容易的保养。
产品规格:DN25-DN300制造范围 压力等级 ： JIS 10K, ASME 150# 口径 ： 25A(1")～300A(12") 材质 ： SCS13A, SCS14A, SCS16A 等等 用途连接在反应槽的釜底下，使用在各种石化相关的领域 选项防静电机构，填料部加0型圈，防液体泄漏措施（单通式），锁定机构，长颈构造，指定漆，高压气体，无有，无水处理，安装清洗喷嘴，抛光加工，电解抛光，通径内加工，槽型法兰加工。